

25 февруари 2019

„ЕЙ И ЕС - ЗС Марица Изток I“ ЕООД

и

„БУЛАРМЕКС-ИК“ АД

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ТРЪБОПРОВОДНА АРМАТУРА

ДОГОВОР НОМЕР: 012-19-PPL

Днес 25 февруари 2019 г. в гр. Гълъбово се сключи настоящият Договор

МЕЖДУ:

- (1) „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 123533834, със седалище и адрес на управление: град Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България, представлявано от Тодор Бележков, в качеството му на Управител (дружество наричано по-долу за краткост „Възложител“), от една страна,

и

- (2) „Булармекс-ИК“ АД, дружество вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201009335 и със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, пл. Шахбазян № 3, представлявано от Стоян Петков, в качеството му на Изпълнителен директор и Пламен Илиев, в качеството му на Прокурист (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“), от друга страна,

(всеки наричан още „Страна/та“ и общо „Страни/те“).

КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

- (А) Възложителят притежава и експлоатира електроцентраля, работеща с въглища, наречена ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ и намираща се на Площадката на Възложителя (както е дефинирана по-долу) на адрес: гр. Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България;
- (В) Този документ и приложенията към него представляват споразумението между Възложителя и Изпълнителя по отношение на доставката на Стоката.

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ОТНОСНО СЛЕДНОТО

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

1. Определения и Тълкуване

В настоящия Договор ще се прилагат следните определения:

„Възложител“ означава Страната, определена като такава в настоящия Договор, включително нейните универсални и частни правоприемници.

„Грижа на добрия търговец“ означава тази степен на умение, прилежност, предпазливост, предвидливост, грижи и работна практика, която би трябвало основателно и по принцип да се очаква от квалифициран и опитен доставчик, отговарящ на приложимото законодателство (занимаващ се със същия тип дейност като тази на Изпълнителя при същите или подобни обстоятелства).

„Дата на доставка“ означава договорената дата или краен срок за Доставка на Стоката.

„ДДС“ означава данък добавена стойност, чийто размер е определен в Закона за данък върху добавената стойност.

„Доставка“ означава доставянето до и разтоварването на Стоката съгласно настоящия Договор на територията на Площадката на Възложителя или на друго място, определено от Възложителя, или което е посочено в този Договор като място на

доставка на Стоката, както и извършването на монтаж и/или други съпътстващи Доставката дейности до удовлетворение на Възложителя, като „Доставка” и „Доставено” следва да се разбира по същия начин.

„**Задължителни разпоредби**“ включват всеки закон, устав, правила, подзаконова регламентация или делегирани правомощия за регламентация или други разпореждания, с всички техни изменения, както и други актове, чието приемане първите предвиждат.

„**ЗОП**“ означава Закон за обществените поръчки.

„**Изпълнител**“ означава страната, определена за изпълнител на договор за обществена поръчка съгласно решение № 9/29.01.2019 г. за класиране на офертите и определяне на изпълнител на Възложителя и която е ангажирана от Възложителя за доставката на Стоката, включително нейните универсални и частни правоприменници.

„**Интелектуална собственост**“ е авторско право, всички права, предоставени по силата на който и да е закон или подзаконов нормативен акт или друг задължителен акт, по отношение на изобретения (включително патенти), регистрирани и нерегистрирани търговски марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, схеми и поверителна информация, както и всички други права, произтичащи от интелектуална дейност в областта на промишлеността, науката, литературата или областта на изкуството.

„**Необходими одобрения**“ означава всички разрешителни, лицензи, разрешения, съгласия, одобрения и сертификати (независимо дали по силата на закон или не), които са необходими за изпълнение на някое от задълженията на Изпълнителя по този Договор, независимо дали се изисква съобразяване със закон или в резултат на правата на трети лица.

„**Непредвидени обстоятелства**“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на Договора и не са резултат от действие или бездействие на Страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

„**Обща цена на поръчката**“ или „**Цена**“ означава договорената в настоящия Договор цена, съгласувана за заплащане от Възложителя на Изпълнителя при изпълнението на Договора, в съответствие с условията на настоящия Договор и съответните техни изменения (ако има такива).

„**Площадка на Възложителя**“ означава ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“, разположена на адреса на Възложителя.

„**Подизпълнител/и**“ означава лицето или лицата, посочено/посочени в офертата на Изпълнителя като подизпълнител, както и всяко лице, на което Изпълнителят е възложил доставката на част от Стоката като подизпълнител при спазване на разпоредбите на ЗОП.

„**Поръчка за доставка**“ или „**Поръчка**“ означава поръчка за доставка, зададена до Изпълнителя във Формата на Поръчка за доставка.

„**Работен ден**“ означава всеки ден, различен от събота, неделя и официален празник.

„**Срок за плащане**“ означава срокът, посочен в чл. 3.3 на настоящия Договор, освен ако в офертата на Изпълнителя е посочен по-дълъг срок. В този случай се прилага срокът, посочен в офертата.

„Стока“ означава всички Стоки, които трябва да бъдат доставени съгласно този Договор ведно с всички съпътстващи надлежната им доставка принадлежности и/или услуги, съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

„Техническа спецификация“ означава Техническата спецификация и условия за изпълнение на Възложителя, която е приложение към и неразделна част от Договора.

„Форсмажор“ означава пожар, експлозия, земетресение, изключително сурови метеорологични условия, война, военни действия, бунт, революция, метеж, военна или узурпаторска власт, гражданска война, терористична атака, физически събития, причинени от въздухоплавателни средства или други летателни апарати или предмети, пуснати от тях, граждански вълнения, безредици, правителствени действия, неочаквани или непредвидими към датата на настоящия договор или всякаква комбинация от горепосочените фактори, доколкото последните са извън разумния контрол на Страната и възпрепятстват Страната да изпълни задълженията си, произтичащи от този договор. За „форсмажор“ ще се считат и обстоятелствата, представляващи непреодолима сила по смисъла на чл. 306 ТЗ.

Заглавията в настоящия Договор имат само указателно значение.

2. Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу посочената в настоящия договор Цена да прехвърли правото на собственост и да достави на Възложителя Стоката, конкретизирана в Специалните условия (Приложение № 1), Техническата спецификация (Приложение № 2), Техническото предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), Ценовата оферта (Приложение № 4) и условията за изпълнение на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор, при уговорените условия и срокове.

3. Цена на Стоката и начин на плащане

- 3.1. Цената на Стоката е в размера, указан в Специалните условия (Приложение № 1). Посочената Цена е окончателна и е максимално дължимата цена от Възложителя за целия срок на действие на настоящия Договор, и подлежи на изменение само в изрично предвидените в ЗОП случаи.
- 3.2. Цената по чл. 3.1. включва всички разходи на Изпълнителя, включително транспортните разходи за доставка и монтаж (ако е приложимо) на Стоката до Площадката на Възложителя или склада на Възложителя, намиращи се на адреса, указан в Специалните условия (Приложение № 1).
- 3.3. Възложителят ще заплати на Изпълнителя Цената в срок до 30 (тридесет) дни от датата на извършване на доставката и при кумулативното изпълнение на следните условия:
 - (а) Изпълнителят представи оригинал на данъчна фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството; и
 - (б) Изпълнителят представи всички изискуеми документи, съпътстващи Стоката (когато е приложимо), посочени в документацията за участие, като например, но не само, сертификат за качество на Стоката, упътвания/инструкции за ползване, монтаж и демонтаж на Стоката, гаранционна и/или сервизна книжка и/или други документи с оглед вида на Стоката и посоченото в Техническата спецификация; и
 - (в) бъде извършен преглед на доставената Стока от страна на Възложителя; и

(г) бъде подписан двустранен приемо-предавателен протокол за преглед и приемане на Стоката без забележки и възражения, включващ минимум следната информация (датата, на която е доставена Стоката, вид на Стоката, количество на Стоката, съпътстваща Стоката документация); и

3.4. Всички плащания по настоящия Договор ще бъдат извършвани единствено по банков път, чрез банков превод/и по сметката на Изпълнителя, посочена в Специалните условия (Приложение № 1).

3.5. Изпълнителят следва незабавно да уведоми в писмен вид Възложителя, в случай че е налице промяна в банковата информация по предходната точка 3.4. В противен случай, всички плащания извършени от Възложителя ще се считат за надлежно извършени.

3.6. Когато Стоката се доставя на отделни партии или по Поръчка на Възложителя, то разпоредбите на чл. 3.2 до чл. 3.4 включително ще се прилагат съответно за всяка една отделна партида или извършена доставка.

4. Срок на договора

Настоящият договор се сключва за срока, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

5. Условия и срокове за доставка

5.1. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя Стоката по начина, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

5.2. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя Стоката на адреса, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

5.3. В случай, че предмет на Договора е прогнозно количество Стока или Стока до определено максимално количество, Възложителят няма задължение да поръчва Доставка на цялото количество Стока и няма да носи отговорност, включително и за плащане на Цената за него.

5.4. Независимо от начина на извършване на доставката на Стоката (изцяло и наведнъж, на отделни партии или по Поръчка на Възложителя), Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя за датата и планирания час за извършване на Доставката по начина, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

5.5. Ако Страните не са уговорили друго в писмена форма, Стоката ще бъде приемана от Възложителя единствено в Работен ден в часовия интервал от 9:00 до 16:00 часа. В случаите, когато Доставката на Стоката ще бъде извършвана на отделни партии, то срокът за доставка на отделните партии ще бъде уговорен между страните в специалните условия.

5.6. В случаите, когато Доставката на Стоката ще бъде извършвана на отделни партии или по Поръчка на Възложителя, срокът за Доставка на Стоката е указаният срок в Специалните условия (Приложение № 1) или съгласно посочения срок за Доставка във „Формата за поръчка за доставка“. В случай, че Изпълнителят доставя Стоката на отделни партии или по Поръчка на Възложителя, то ако не е уговорено друго, Възложителят може да откаже да приеме количествата Стока, които надхвърлят количествата, включени в отделната партида или отделната Поръчка. Отказът на Възложителя не е необходимо да бъде мотивиран, като Страните следва да подпишат

протокол, в който е достатъчно да се посочи, че Изпълнителят е доставил Стока, надхвърляща уговорените количества за съответната доставка.

- 5.7. Възложителят изпраща до Изпълнителя Поръчка за Доставка на Стоката по електронен път - на електронен адрес посочен от Изпълнителя, по пощата или по куриер или по друг уговорен между Страните начин. Изпълнителят следва да потвърди получаването на Поръчката за Доставка на Стока.
- 5.8. В случай, че Изпълнителят не потвърди изрично получаването на поръчката за Доставка на Стоката, то поръчката за доставка се счита за приета и потвърдена от Изпълнителя, считано от датата на изпращането ѝ от Възложителя.
- 5.9. Лицата, които ще представляват Изпълнителя при предаване на Стоката са указани в ключов персонал на Специалните условия (Приложение № 1).
- 5.10. Определените в предходната точка лица, могат да бъдат променяни от Изпълнителя, като Изпълнителят е длъжен да уведоми предварително в писмен вид Възложителя за настъпилата промяна в срок от 5 (пет) дни преди извършване на Доставката и предаването на Стоката.

6. Права на Възложителя

- 6.1. Възложителят има правото да получи Стоката срещу договорената Цена и в съответствие с условията и сроковете на настоящия Договор.
- 6.2. Възложителят има правото да извършва проверка на Стоката във всеки етап от изпълнението на настоящия договор относно качество, количество, технически параметри, за да потвърди съответствието на Стоката с Техническата спецификация (Приложение № 2) и Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), неразделна част от настоящия Договор.
- 6.3. В случай, че Стоката не отговаря на Техническата спецификация (Приложение № 2) и/или Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), Възложителят има право да откаже да приеме Стоката по реда на чл. 12
- 6.4. В случаите, в които Възложителят е отказал да приеме Стоката, то Възложителят не дължи плащането на Цената или на част от нея.
- 6.5. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата на Изпълнителя Подизпълнител/и (ако Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3) и условията за изпълнение на обществената поръчка предвиждат това).
- 6.6. В случаите, в които Изпълнителят е предоставил гаранция за добро изпълнение на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи или да се удовлетвори от цялата или от част от гаранцията за добро изпълнение, предоставена от Изпълнителя, в случай че е налице пълно или частично неизпълнение на която и да е от разпоредбите на настоящия Договор от страна на Изпълнителя.
- 6.7. Възложителят изисква от Изпълнителя, неговите служители, представители, както и от неговите Подизпълнители (ако е приложимо), да спазват условията за достъп на външни лица на Площадката на Възложителя, както и изискванията и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“.

7. Задължения на Възложителя

- 7.1. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя Цената за доставената Стока съгласно условията и сроковете на настоящия Договор.
- 7.2. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на настоящия Договор, включително при писмено поискване от негова страна, да му предостави необходимата за тази цел информация.
- 7.3. Възложителят се задължава да осигури достъп на Изпълнителя до мястото на Доставка, освен ако не е уговорено друго след получаване на съответните разрешения за такъв достъп, в случай че такива се изискват от Задължителните разпоредби.

8. Изпълнителят има право да:

- 8.1. получи Цената за Доставка на Стоката след нейното приемане и одобрение без забележки от Възложителя при условията и съгласно сроковете, определени с настоящия Договор;
- 8.2. получи от Възложителя информация, която му е необходима за изпълнение на задълженията му по настоящия Договор. Искането за предоставяне на информация следва да е отправено в писмена форма.

9. Изпълнителят е длъжен да:

- 9.1. прехвърли правото на собственост върху Стоката на Възложителя и да му достави същата при уговорените условия и срокове;
- 9.2. достави на Възложителя Стоката във вид, качество, количество и с технически показатели в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2) и останалите условия за изпълнение на Доставка;
- 9.3. достави на Възложителя Стоката в съответствие с определения от Възложителя начин на Доставка – наведнъж, на отделни партии или по конкретна Поръчка на Възложителя;
- 9.4. уведоми предварително Възложителя за Доставка в съответствие с условията и сроковете, посочени в чл. 5 от настоящия Договор;
- 9.5. ако е приложимо, достави Стоката до мястото на доставка в рамките на Работен ден.
- 9.6. ако е приложимо, осигури присъствието на свои представител/и и на Подизпълнител/ите си при предаване на Стоката.
- 9.7. уведоми писмено Възложителя във възможно най-кратък срок, в случай че е в невъзможност да достави Стоката в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение, договореното или поръчано количество или на Датата на доставката;
- 9.8. поправи за своя сметка чрез замяна или по друг начин всички дефекти, недостатъци, грешки или пропуски в Стоката, които възникнат в рамките на гаранционния срок, предложен от Изпълнителя;
- 9.9. спазва и изпълнява изискванията и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите на Площадката на Възложителя, както и за

опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“;

9.10. изпълнява задълженията си по настоящия договор с Грижата на добър търговец;

9.11. при изпълнение на задълженията си по настоящия договор да не предизвиква смущаване на дейностите на намиращия се в съседство на Площадката на Възложителя персонал и други лица;

9.12. спазва и се съобразява с условията за достъп на външни лица на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“.

10. Процедура за поръчване

Когато е приложимо, Възложителят ще изпраща на Изпълнителя Поръчка/и за доставка..

11. Гаранции на Изпълнителя

11.1. Изпълнителят гарантира, че доставената Стока:

(а) ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2), Техническото предложение (Приложение № 3) и Ценовата оферта (Приложение № 4) на Изпълнителя;

(б) ще бъде с изискуемото качество и годна за използване по предназначение;

(в) ще отговаря на съответните приложими Задължителни разпоредби,

както и че при извършването на всяка Доставка Изпълнителят ще прилага необходимия професионален опит и дължима грижа, които могат разумно да се очакват от квалифициран и компетентен доставчик, имащ опит в извършването на подобни доставки със сходен размер, обхват, същност, стойност и сложност, както и че той ще вложи достатъчни средства за цялостното изпълнение на своите задължения.

11.2. Изпълнителят гарантира, че трети лица нямат право на собственост, други права или претенции по отношение на Стоката.

11.3. Без ограничения на разпоредбите на точки 11.1 и 11.2, Изпълнителят гарантира, че:

(а) ще извърши Доставката на Стоката до съответната Дата на доставка;

(б) винаги ще извършва Доставката в съответствие с Грижата на добрия търговец;

(в) ще осигури цялата работна сила като ще вземе мерки целият персонал, нает за доставяне на Стоката, да бъде квалифициран, обучен и опитен за извършването на Доставката;

(г) винаги ще извършва Доставката на Стоката в пълно съответствие с приложимите законодателни изисквания, технически спецификации и изисквания неразделна част от настоящия Договор и ще осигури всички необходими одобрения;

(д) ще изпълнява всички приемливи инструкции, дадени от Възложителя във връзка с доставката на Стоките;

(е) ще изпълнява процедурите и изискванията на Възложителя за здраве, безопасност и опазване на околната среда, въведени на Площадката на

Възложителя и ще взема всички необходими предпазни мерки за опазване на здравето и безопасността на всички хора, включително на своя персонал, персонала на Възложителя и ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“, както и населението, което може да бъде засегнато от действията на Изпълнителя при извършването на Доставките;

- (ж) ще използва технически изправни транспортни средства, които отговарят на законовите разпоредби и изисквания на Възложителя, като последното ще се удостоверява с валидно свидетелство за успешно преминат годишен технически преглед и/или други подходящи документи, когато е приложимо. Във всички случаи Изпълнителят няма да допуска замърсяване на околната среда при извършваните транспортни дейности.

11.4. Възложителят има право да отстрани Изпълнителя от Площадката на Възложителя, ако Изпълнителят наруши изискванията за здраве и безопасност, прилагани на Площадката на Възложителя.

11.5. Гаранционният срок (ако е приложимо) за изпълнената Доставка е срокът, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

12. Условия и ред за предаване и приемане на Стоката. Рекламации.

12.1. Ако не е уговорено друго приемането и предаването на Стоката се извършва от определените от Страните лица в рамките на Работния ден на уговореното място за доставка.

12.2. Ако е приложимо, приемането на Стоката се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол. Приемо-предавателен протокол има удостоверително значение по отношение на датата на извършване на доставката и доставеното количество Стока, количествени несъответствия, наличие на липси, нарушена цялост на опаковката на Стоката, непълнота на съпътстващата Стоката документация, както и други забележки по отношение на Стоката.

По отношение на Стока, за която не е предвиден гаранционен срок, Възложителят има право да направи рекламация за скрити недостатъци, дефекти и несъответствие на Стоката в рамките на 60 (шестдесет) дни от датата на приемо – предавателния протокол за Доставката.

12.3. В случай, че след преглед на Стоката, Възложителят установи недостатъци, дефекти и/или каквито и да било други несъответствия на Стоката с Техническата спецификация (Приложение № 2) и/или Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), то Възложителят в срока по чл.12.2 уведомява писмено (включително по електронен път на посочен от Изпълнителя електронен адрес) Изпълнителя за констатираните недостатъци, дефекти и/или несъответствия.

12.4. В случаите по предходната точка, Възложителят има право да върне Стоката на Изпълнителя за негова сметка. В случай, че Възложителят има интерес от по-късната Доставка на Стоката, Възложителят може да поиска от Изпълнителя замяна на Стоката и/или отстраняване от Изпълнителя и за негова сметка на констатираните недостатъци, дефекти и/или несъответствие в конкретно посочен от Възложителя срок. Ако качеството на доставените Стоки не съответства на спецификацията, и това е установено и надлежно документирано от представители на Купувача в рамките на гаранционния срок на Стоките или срока по чл. 12.2, Купувачът може да възложи на друг доставчик да произведе и достави Стоките, като Доставчикът трябва да плати всички разходи на Купувача във връзка с производството и доставката на Стоките.

- 12.5. При извършване на Доставка на заменена Стока и/или Стока с отстранени недостатъци, дефекти и/или несъответствия, Страните са длъжни да спазват предвидените по-горе ред и условия за предаване и приемане на Стоката.
- 12.6. В случай, че в офертата си Изпълнителят е предложил по-благоприятни условия за приемане и за рекламации на Стоката, предвиденото в офертата на Изпълнителя има предимство пред клаузите на настоящия Договор.
- 13. Гаранция за добро изпълнение на Договора. Ред и условия за освобождаване и задържане на гаранцията**
- 13.1. В случай, че Изпълнителят е предоставил на Възложителя гаранция за добро изпълнение на настоящия Договор, то Възложителят има право да задържи предоставената гаранция до пълното, точно и окончателно изпълнение на настоящия договор от страна на Изпълнителя.
- 13.2. Предоставената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размера от стойността на Стоката, указан в Специалните условия (Приложение № 1) и се предоставя под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция, с усвояване при първо писмено поискване от Възложителя, застраховка или под формата на паричен депозит по банкова сметка на Възложителя. Когато е под формата на банкова гаранция или застраховка, гаранцията за изпълнение трябва да е срок на валидност 1 (един) месец след изтичането на срока на действие на договора.
- 13.3. Възложителят има право да задържи или да се удовлетвори от предоставената гаранция за изпълнение, когато Изпълнителят не изпълни което и да е от задълженията си по настоящия Договор, включително, но не само, когато забави изпълнението на задължението си за Доставка на Стоката с повече от 7 (седем) дни, освен ако не е уговорено друго.
- 13.4. Възложителят има право да задържи и да се удовлетвори от предоставената гаранция за изпълнение на Договора, без това да го лишава от възможността да претендира обезщетение за претърпените вреди над размера на предоставената от Изпълнителя гаранция за изпълнение.
- 13.5. При точно изпълнение на настоящия Договор от страна на Изпълнителя, Възложителят освобождава гаранцията по чл. 13.2 в срок от един месец от изпълнението на настоящия Договор (когато гаранцията е под формата на паричен депозит), освен ако не е уговорено друго.
- 13.6. Възложителят има право да задържи част от предоставената гаранция за изпълнение (когато е под формата на паричен депозит) с цел обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка на Стоката, в случай че с настоящия договор и/или офертата си Изпълнителят е поел задължение да извършва гаранционна поддръжка на доставената Стока.
- 13.7. В случай, че по време на изпълнение на настоящия Договор възникне спор между Страните свързан с неизпълнението на задълженията на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи предоставената гаранция за изпълнение (когато гаранцията е под формата на паричен депозит) или да изиска от Изпълнителя удължаване на срока на валидност на издадената банкова гаранция до окончателното решаване на спора от компетентния съгласно настоящия договор съд или арбитражен трибунал.

- 13.8. При прекратяване или разваляне на Договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има правото да задържи или да се удовлетвори в пълен размер от гаранцията за изпълнение.
- 13.9. Възложителят не дължи на Изпълнителя плащането на лихви върху предоставената гаранция за изпълнение (когато гаранцията е под формата на паричен депозит) за периода, през който Възложителят правомерно я е задържал.
- 13.10. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 13.2 от Договора.

14. Неустойки и санкции

- 14.1. Ако Доставката е извършена след Датата на доставка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността на Стоката, чиято доставка е забавена, за всеки ден забава, но не повече от 15% (петнадесет процента) от Цената на Стоката без ДДС.
- 14.2. В случай, че Възложителят развали Договора поради виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 8% от Цената на Стоката без ДДС. Възложителят има право и на обезщетение по общия ред за действително претърпените и превишаващи размера на неустойката вреди.
- 14.3. В случай на забавено плащане, Възложителят заплаща неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 15% (петнадесет процента) от стойността на дължимото плащане.

15. Изменение на Договора

Изменение на настоящия Договор се допуска по изключение и се извършва по взаимно съгласие на Страните с допълнително споразумение, съставено в писмена форма при наличие на някоя от изрично предвидените в ЗОП предпоставки.

16. Фактуриране

- 16.1 Изпълнителят издава данъчна фактура, носеща номера на настоящия Договор, номер на поръчка в САП, както и съдържаща реквизитите, изисквани от Закона за счетоводството, и придружена с разходно-оправдателна информация, изисквана съгласно Договора или от Възложителя. Фактурите се изготвят и приемат по Реда за изпращане и приемане на фактури (Приложение № 6). При пълно и точно изпълнение на условията на чл. 3.3 от този Договор, Възложителят заплаща сумата, посочена във фактурата в Срока за плащане.
- 16.2. В случай, че Възложителят е заплатил по погрешка на Изпълнителя сума, включително и неправилно начислена като ДДС, Изпълнителят се задължава незабавно да възстанови тази сума на Възложителя.
- 16.3. Плащанията от страна на Възложителя по настоящия Договор не подлежат на облагане с данък, освен ДДС и удържките, предвидени със закон. В частност, ако по отношение на плащане по настоящия Договор се наложи удържане на данък при източника, Възложителят трябва да удържи този данък от сумата на плащането и да го

внесе по сметка на Националната агенция по приходите. При тези обстоятелства, плащанията към Изпълнителя ще представляват сумите дължими по настоящия Договор, намалени с удържания данък при източника съгласно закона. В тежест на Изпълнителя е да докаже съответните основания за неначисляване на данък при източника.

17. Прехвърляне

- 17.1 Изпълнителят няма право, без предварително писмено съгласие от Възложителя, да прехвърля или по друг начин да се разпорежда с правата си по настоящия Договор.
- 17.2 При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за Изпълнителя и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки. Изпълнителят се задължава своевременно да предоставя на Възложителя всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.
- 17.3 Изпълнителят носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си. Изпълнителят се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 17.4 Изпълнителят има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за Изпълнителя.

18. Право на собственост

- 18.1. При условията на чл. 18.3 и с оглед специфичните условия за всяка Доставка и преминаване на риска, посочени в настоящия Договор, собствеността върху Стоките преминава от Изпълнителя върху Възложителя в момента на Доставката или при плащане от страна на Възложителя (в случай, че по някакви причина то предхожда Доставката).
- 18.2. При условията на чл. 18.3 и с оглед специфичните условия за доставка и преминаване на риска, посочени в настоящия Договор, когато Изпълнителят получава Стока от трето лице, той гарантира, че собствеността върху тази Стока ще бъде прехвърлена на Възложителя в момента на извършване на Доставката или при плащане от страна на Възложителя (в случай че по някаква причина то предхожда Доставката).
- 18.3. В случай, че плащането е извършено от Възложителя преди Доставката, и с оглед специфичните условия за доставка и преминаване на риска, посочени в този Договор, собствеността върху Стоките се прехвърля от Изпълнителя на Възложителя веднага щом Стоките могат да бъдат индивидуализирани, но рискът от загуба или повреда не преминава върху Възложителя преди момента на Доставката. Такова предварително плащане не следва да се тълкува в смисъл, че Стоките са одобрени от Възложителя.

19. Интелектуална собственост, лицензии и поверителност

- 19.1. Изпълнителят гарантира, че доставянето и използването на Стоката няма да наруши патент, регистриран промишлен дизайн, авторско право, търговска марка или друго защитено право ("**Защитени права**"). Освен ако Възложителят се е съгласил на друго, Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя от третите лица неотменима, освободена от лицензионни възнаграждения и неизключителна лицензия за такова ползване, когато това е необходимо за пълноценното ползване на Стоката и нейната специфика.

- 19.2. Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя, в случай че Възложителят е подведен под отговорност за нарушаване на Защитени права във връзка с използването на Стоката.
- 19.3. Изпълнителят е длъжен да пази цялата информация и софтуер, свързани по какъвто и да било начин с Възложителя, като най-строго поверителни и се задължава да не ги ползва или разкрива, освен за целите на настоящия Договор, без предварителното писмено съгласие на упълномощено от Възложителя лице.
- 19.4. При наличието на особени условия в настоящия Договор, Изпълнителят е длъжен незабавно да получи всички необходими разрешителни за внос и износ, и всички други съгласия, необходими за доставка за Стоката.

20. Риск, отговорност и застраховане

- 20.1. Изпълнителят ще обезщети Възложителя за всички вреди, свързани с погиване или повреда на имуществото на Възложителя или трето лице, както и разходи за отстраняване на разливи на химични вещества и смеси, включително и неблагоприятни за околната среда въздействия от тях, произтичащи от или във връзка с изпълнението или неизпълнението на задълженията на Изпълнителя по настоящия Договор, освен когато тази отговорност е възникнала от или във връзка с умишлени действия или груба небрежност от страна на Възложителя или негови представители.
- 20.2. Изпълнителят ще обезщети Възложителя за всички преки разходи и иски (включително, при погиване или повреда на имущество, както и нараняване или смърт на лице), претърпени от Възложителя, в резултат на нарушение на настоящия Договор или поради друго нарушение, действие или бездействие (включително небрежност) на Изпълнителя или лице, за което последният носи отговорност.
- 20.3. Изпълнителят носи отговорност за загуба или повреда на Стоката до момента на Доставката ѝ на Възложителя, с изключение на случаите, при които в този Договор са предвидени различни условия за преминаване на риска. Изпълнителят носи отговорност за загуба или повреда на Стоката през целия период от време (например при престоя им в склада на Изпълнителя или при гаранционна работа), през който Изпълнителят е длъжен да полага грижа за Стоката и да я контролира.
- 20.4. Изпълнителят (ако е приложимо и предвидено в Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение на обществената поръчка) трябва да осигури и/или организира получаването на подходящите застраховки за времето на извършването на неговите задължения по Договора, за наличния обхват при търговско приемливи условия, включително застраховка на персонала на Изпълнителя, а именно застраховка за отговорността на работодателя, изискуема по закон, както и застраховка срещу земетресение, наводнение, непреодолима сила и пожар. В тези случаи Изпълнителят трябва да сключи и поддържа застрахователни полици при финансово стабилен застраховател с подходяща репутация, одобрен от Възложителя, и при условия приемливи за Възложителя, за да:
- (а) осигури Стоката по подходящ и адекватен начин срещу погиване или повреда от датата на настоящия Договор до извършване на Доставка; и
 - (б) покрие увреждания или инвалидност или други професионални рискове за персонала на Изпълнителя.

Когато това е приложимо, застраховките, поддържани от Изпълнителя, трябва да съдържат разпоредби за суброгация в полза на Възложителя и да включват Възложителя като допълнителен бенефициент.

- 20.5. Изпълнителят (ако е приложимо и предвидено в Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение на обществената поръчка) е длъжен да поддържа за периода, необходим за покриване на отговорностите му съгласно настоящия Договор, застраховка за вреди, причинени от Стоките, предоставяни от Изпълнителя, със застрахователно покритие, достатъчно да покрие отговорността (и във всички случаи в размер на минималния процент от Общата цена на поръчката, указан в Специалните условия (Приложение № 1)) при застраховател и при условия, приемливи за Възложителя. Изпълнителят, при искане от страна на Възложителя, предоставя надлежно доказателство за изпълнението на настоящия чл. 20.5.
- 20.6. Изпълнителят е длъжен незабавно и с необходимата грижа да изиска заплащане на обезщетение по съответните полици съгласно чл. 20.4 по-горе и да изплати на Възложителя получените парични средства.
- 20.7. В случай, че Изпълнителят не сключи или не поддържа застрахователна полица, изискваща се в съответствие с условията на този Договор или при които е възложена поръчката, Възложителят има право, но не и задължението, да осигури и поддържа такава полица единствено и изцяло за сметка на Изпълнителя. В такъв случай, Възложителят има право да му бъдат възстановени директно разумните разходи направени във връзка с полицата или да прихване същите от сумите, които са дължими на Изпълнителя.
- 20.8. Възложителят не носи отговорност по отношение на повреда и погиване на съоръженията, материалите и оборудването на Изпълнителя, като риска за тях се носи от Изпълнителя.
- 20.9. Изпълнителят трябва да извършва всякаква дейност в рамките на Площадката на Възложителя по начин, който да не разстройва и смущава съседите на обекта. В частност, докато се намира на Площадката на Възложителя, Изпълнителят трябва да съблюдава, както и да осигури съблюдаване от страна на своите работници, служители, представители и Подизпълнител/и на:
- (а) всички Задължителни разпоредби и изисквания на правителство или друга власт с юрисдикция над Площадката на Възложителя във връзка с достъпа до Площадката, със здравето, безопасността и опазване на околната среда; и
 - (б) здравните изисквания, изискванията и процедурите по безопасност и опазване на околната среда на Възложителя.
- 20.10. Изпълнителят се съгласява и с настоящото поема пълна и изключителна отговорност за удържане и внасяне на всякакви и всички данъци, осигурителни вноски и др., за които същият и неговите Подизпълнители за задължени лица, по отношение на Фонд „Безработица“, вноските за социално, пенсионно осигуряване, пенсии и други подобни, наложени от действащи и бъдещи разпоредби на властите по отношение на надница, заплата, или друго възнаграждение, платимо на персонал, нает от Изпълнителя и неговите Подизпълнители във връзка с Доставка на Стоката и други работи по Договора.
- 20.11. Лицата, за които Изпълнителят отговаря, включват неговите работници, служители, представители, консултанти, Подизпълнители и под-доставчици на всяко едно.

20.12. Някоя разпоредба от настоящия Договор (изрична или подразбираща се) не ограничава отговорността на Изпълнителя във връзка с изпълнението на неговите задължения по настоящия Договор.

21. Условия и ред за прекратяване/разваляне на договора

21.1. Настоящият договор се прекратява:

- (а) с изтичане на срока по чл. 4 от настоящия Договор;
- (б) с окончателното му изпълнение;
- (в) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
- (г) едностранно от Възложителя във всеки един момент с изпращане на 10 (десет) дневно писмено предизвестие до Изпълнителя, в което се определя дали Договорът ще бъде прекратен частично или изцяло и дата, от която прекратяването влиза в сила;
- (д) от Възложителя при настъпване на непредвидено обстоятелство съгласно § 2, т. 27 от ЗОП, поради което не е в състояние да изпълнява задълженията си по Договора;
- (е) при преобразуване на Изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен в случай, че правопреемникът му не отговаря на условията, предвидени в ЗОП за продължаване на действието на договор за обществена поръчка;
- (ж) при настъпване на други основания за прекратяване на договор за обществена поръчка, предвидени в ЗОП.

21.2. Възложителят може едностранно да развали договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

- (а) забави изпълнението на което и да е от задълженията си по настоящия Договор с повече от 7 (седем) дни;
- (б) откаже да замени Стока с констатирани недостатъци, дефекти и несъответствия в указания от Възложителя срок;
- (в) откаже да отстрани за своя сметка констатирани недостатъци, дефекти и несъответствия в доставена Стока в указания от Възложителя срок;
- (г) не изпълни точно и в пълно съответствие което да е от задълженията си по настоящия Договор и приложенията към него;
- (д) използва за изпълнение на настоящия Договор Подизпълнител/и, без да е декларирал това в офертата си или използва Подизпълнител/и, който/които не е/са посочен/и в офертата му, извън случаите, в които това изрично се допуска от ЗОП;
- (е) по отношение на Изпълнителя бъде открито производство за обявяването му в несъстоятелност или търговската му дейност бъде прекратена поради ликвидация съгласно националното законодателство на държавата, в която Изпълнителят е регистриран.

21.3. Изпълнителят няма право да бъде компенсиран или обезщетен за разходи, направени или възникнали след датата на прекратяването на Договора, с изключение на разходи, произтичащи пряко и непосредствено от прекратяването на Доставката, в случай, че Възложителят предварително е предоставил писмено разрешение за извършването на съответните разходи.

21.4. В случай на прекратяване на възложената Доставка или част от нея, Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя всички документи, свързани с възложената Доставка или частта от нея.

22. Неизключителност

Нищо от настоящия Договор не забранява на Изпълнителя или на Възложителя да сключват подобни договори или други споразумения с всякакви други дружества, партньори, лица или страни.

23. Частична недействителност

Всяка разпоредба от настоящия Договор е отделна и различна от останалите и ако по някаква причина една или повече от тези разпоредби бъдат обявени за недействителни или неприложими, те ще се считат за отделени и заличени от настоящия Договор, като в такъв случай останалите разпоредби от Договора остават изцяло в сила.

24. Известия

Всички съобщения, изпращани във връзка с настоящия Договор, трябва да бъдат на български или на английски език и в писмена форма. Ако има несъответствие между текстовете на български и на английски език, предимство ще има и ще се вземе предвид текста на български език. Съобщенията могат да бъдат предавани лично на лицата за контакт по електронна поща или доставяни с писмо с обратна разписка на адреса, посочен в настоящия договор до евентуална промяна на адреса, за която едната Страна е информирала другата.

25. Цялост

Настоящият Договор представлява всички точки, по които Страните са се споразумели и постигнали разбирателство по предмета на настоящия Договор и отменя всички и всякакви предходни договаряния, задължения и кореспонденции във връзка с предмета на настоящия Договор, освен ако приложимото право предвижда нещо друго.

26. Приложимо право и спорове

Приложимо към настоящия Договор е българското право. Всички спорове, породени от настоящия Договор или отнасящи се до него, включително породените или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в настоящия Договор или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, се отнасят за разрешаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

27. Лични данни

За целите на настоящия Договор, „Лични данни“ могат да бъдат всяка информация, която се отнася до идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може

да се идентифицира, включително, но не само, данни като име, фамилия, адрес на електронна поща, телефон или данни от документ за самоличност.

Доколкото Изпълнителят обработва Лични данни, които Възложителят предоставя (разкрива) на Изпълнителя („Лични данни“) във връзка със сключването и изпълнението на настоящия Договор и извършване на Доставките по Договора, Изпълнителят следва:

- а) да спазва всички приложими нормативни актове за защита на личните данни, включително, но не само европейския Общ регламент за защита на данните („ОПЗД“);
- б) да обработва Личните данни единствено и само за изпълнение на Договора и за целите на извършването на Доставките и да не обработва Личните данни за цели, несъвместим с тези цели;
- в) да обработва Личните данни в съответствие с писмените нареждания/инструкции на Възложителя;
- г) да гарантира, че персоналът на Изпълнителя (лицата, които обработват личните данни под прякото ръководство на Изпълнителя въз основа на трудово или гражданско правоотношение), който има достъп до и обработва Личните данни ще спазва и осигурява поверителността и сигурността на Личните данни;
- д) да осигури и прилага подходящи технически и организационни мерки, за да защити Личните данни срещу нарушения на сигурността на личните данни, като например случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин въз основа или във връзка с Договора („Нарушение на сигурността на Личните данни“), както и да осигури ниво на сигурност на Личните данни, съответстващо на риска, свързан с обработването и естеството на Личните данни, които следва да бъдат защитени по подходящ начин;
- е) да съхранява Личните данни само за период, необходим за изпълнение на целите на настоящия Договор, освен ако закон или друг нормативен акт не предвижда и задължава Изпълнителя да съхранява Личните данни или част от тях за период по-дълъг от необходимото за изпълнение на Доставките и срока на действие на настоящия Договор;
- ж) да получи предварително писмено съгласие от Възложителя преди да прехвърли (разкрие) Лични данни до която и да е трета страна или подизпълнители на Изпълнителя във връзка с предоставянето на Доставките и изпълнението на настоящия Договор;
- з) да прехвърля Лични данни единствено до страни извън Европейското Икономическо Пространство, които осигуряват адекватно ниво на защита и само след предварителното писмено разрешение от Възложителя и при наличието на подходящи гаранции за защита на Личните данни, които Възложителят счита за необходими и приемливи;
- и) незабавно да уведоми Възложителя за всяко Нарушение на сигурността на Личните данни, но не по-късно от 24 часа след като Изпълнителят установи нарушението;
- й) незабавно да уведоми Възложителя за всяка молба или искане за разкриване (предоставяне) на Лични данни от правоприлагащ или друг административен орган или което да е друго трето лице и/или за всяка молба, получена от физическо лице,

за което се отнасят Личните данни („Субект на Данни“) преди да отговори на такава молба, освен ако Изпълнителят не е бил изрично упълномощен да направи това от Възложителя.

Приложения:

1. Специални условия;
2. Техническа спецификация;
3. Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката;
4. Ценова оферта на Изпълнителя;
5. Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6. Ред за изпращане и приемане на фактури.

Подписано за и от името на „Ей И Ес – 3С Марица Изток I“ ЕООД

Зал.съггчл.23 ал2 отЗЗЛД

Марица Изток I"
ОД
Бобо

Подпис:

.....

Име:

Тодор Бележков

Galabovo
AES-3C Maritza East i
Limited

Длъжност:

Управител

Подписано за и от името на „Булармекс-ИК“ АД

Заличено съггчл.23 ал2

отЗЗЛД

Подпис:

.....

Име:

Стоян Петков

3, Shahbazjan Sq.

Длъжност:

Изпълнителен директор

Подписано за и от името на „Булармекс-ИК“ АД

Заличено съггчл.23 ал2 отЗЗЛД

Подпис:

.....

Име:

Пламен Илиев

BULGARIA, PLOVDIV 4000
3, Shahbazjan Sq.

Длъжност:

Прокурист

Приложение № 1

Специални условия

Възложител	„ЕИ И ЕС – ЗС Марица Изток I“ ЕООД ЕИК: 123533834; ДДС №: BG123533834
Адрес на Възложителя	гр. Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България
Ключов персонал на Възложителя	1. По технически въпроси: Име: Калин Стоянов Телефонен номер: +359 888800865 E-mail: kalin.stoyanov@aes.com Име: Милен Стоянов Телефонен номер: +359 884377622 E-mail: milen.stoyanov@aes.com 2. По счетоводни въпроси (за фактури): E-mail: emea.apinvoices@aes.com 3. По търговски и договорни въпроси: Име: Ивелина Гешкова Телефонен номер: +359 887840822 E-mail: ivelina.geshkova@aes.com 4. По въпроси по ЗБУТ и ОС: Дежурен инспектор ЗБУТ: 0884 886 663 E-mail: MaritzaEHSTeam@aes.com
Изпълнител	„Булармекс-ИК“ АД ЕИК: 201009335; ДДС №: BG201009335.
Адрес на Изпълнителя	гр. Пловдив 4000; пл. Шахбазян № 3
Представител на Изпълнителя	Име: Пламен Иванов Илиев Телефон: +359888692274 E-mail: iliev@bularmex-ik.bg
Предмет на договора	Договор за доставка на тръбопроводна арматура.
Ключов персонал на Изпълнителя	1. По технически въпроси: Име: Иван Комилев Телефонен номер: +359878450028

	E-mail: biksltd@abv.bg 2. По счетоводни въпроси (за фактури): Име: Десислава Пачева Телефонен номер: +359884501671 E-mail: accountant@industrialkomplekt.bg 3. По търговски и договорни въпроси: Име: Иван Георгиев Телефонен номер: +359882050522 E-mail: georgiev@bularmex-ik.bg
Чл. 3.1 Цена на Стоката	Цена на Стоката – доставка на тръбопроводна арматура (предмет на настоящия Договор), е както следва: Единичните цени на тръбопроводната арматура за отделните позиции са съгласно Ценово предложение за изпълнение на поръчката (Приложение 4 от договора). Цените са в лв./бр., без ДДС при условие на доставка DDP площадката на Възложителя, съгласно INCOTERMS 2015. Възложителят заплаща цената за всяка доставка в 30 (тридесет) дневен срок, след представяне на фактура в оригинал и приемо-предавателен протокол, подписан без забележки от представител на Възложителя, както и при задоволяване на условията, описани в чл. 3.3 на Договора.
Чл. 3.4 Банкова сметка, посочена от Изпълнителя	Банка: ОББ АД IBAN: BG37UBBS80021007165530 BIC: UBBSBGSF
Чл. 4 Срок на договора	Договорът влиза в сила от датата на подписване и е валиден 2 (две) години.
Чл. 5.1 Начин на доставка на Стоката	Доставката се извършва /по заявка, съгласно изискванията на Техническата спецификация (Приложение № 2), при спазване на приложимите Задължителни разпоредби. Всяка доставка се придружава от: (а) Приемо-предавателен протокол (б) Сертификат за качество съгласно EN 10204 3.1 (в) Декларация за съответствие от завода производител (г) Протокол от изпитване (д) Спецификация, инструкция за монтаж и инструкция

	за експлоатация
Чл. 5.2 Адрес за доставка на Стоката	Стоката се доставя до Площадката на Възложителя.
Чл. 5.4 Начин на уведомяване за датата и планирания час за извършване на Доставката	Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до Възложителя, най-малко 2 (два) дни преди датата на експедиция на стоката, на електронен адрес: store@aes.com Ако Изпълнителят изпрати известие за готовност за експедиране в месеца предхождащ този, който е определен първоначално между страните, той е длъжен най-малко 7 (седем) дни преди датата на експедиция на стоката, да уведоми Възложителя на горния електронен адрес. Възложителят изпраща потвърждение до Изпълнителя за приемане на стоката в определения час и на определената дата. Ако Изпълнителят извърши експедицията на стоката и осъществи доставката, въпреки несъгласието на Възложителя или без да го е уведомил по горния ред, Възложителят има право да не приеме стоката. Всички допълнителни разходи, свързани с периода до датата на приемане на доставката, остават за сметка на Изпълнителя. При забава в експедирането на конкретна доставка, Изпълнителят изпраща известие за забава в деня на планираната дата за експедиране, като уведомява за очакваната продължителност на забавата. При готовност за експедиране, уведомява най-малко 2 (два) дни преди датата на експедиция на стоката на горния електронен адрес. Възложителят изпраща потвърждение до Изпълнителя за приемане на стоката в определения час и на определената дата.
Чл. 5.6 Срок за доставка	Срокът за изпълнение на всяка доставка на тръбопроводна арматура е съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение 3 от Договора), считано от датата на съответната заявка на Възложителя. Възложителят има право да отмени конкретна заявка в срок от 24 часа предварително.
Чл. 11.5 Гаранционен срок	24 (двадесет и четири месеца), считано от датата на доставка.
Чл. 13.2 Размер на гаранцията за изпълнение	Неприложимо.

Чл. 14 Неустойки и санкции	При забава в изпълнението на Договора с повече от 3 (три) Работни дни, Възложителят има право и на обезщетение по общия ред за действително претърпените и превишаващи размера на неустойката вреди. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по арбитражен ред.
Чл. 20.5 Застраховка	Неприложимо.

Приложение № 2

Техническа спецификация

Приложение № 3

Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката

Приложение № 4

Ценова оферта на Изпълнителя



Утвърдил:

Заличено съгл. чл. 23 ал. 2 от ЗЗЛД

/Тодор Бележков,
Управител Ей И Ес-ЗС Марица Изток 1 ЕООД /

Дата: 12.11.2018

Изготвил:

Одобрил:

Вероника Емилова

Инженер производствено
планиране, прогнозиране
и развитие

Заличено съгл. чл. 23 ал. 2 от ЗЗЛД

Петя Димитрова

Ръководител съроочистваща,
водопречистваща
инсталация и СЕО

Заличено съгл. чл. 23 ал. 2 от ЗЗЛД

Димо Бахов

Ръководител
Енергопроизводство

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование:

Доставка на тръбопроводна арматура

Документ:

ME1-ALL-TRM-0458

Местоположение на контролираното копие в Системата за
контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица

Сайт/Библиотека:

1. ТЕЦ/5. Инженеринг/11. Технически
спецификации

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0458 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 12.11.2018
	Доставка на тръбопроводна арматура	Страница: 2/5

Съдържание

1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА	3
2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	3
3. СРОК ЗА ДОСТАВКА	4
4. МЯСТО НА ДОСТАВКА	4
5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА	4
6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ	5
7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА	5
8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА	5
9. ПРИЛОЖЕНИЯ	5

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0458 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 12.11.2018
	Доставка на тръбопроводна арматура	Страница: 3/5

1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА

Предметът на доставка включва доставка на тръбопроводна арматура, предназначена за подмяна на съществуващата, инсталирана в ТЕЦ Ей И Ес-ЗС Марица Изток 1.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1 Технически изисквания към доставката

Доставката включва различни видове арматура посочени в Приложение 1. Описание на тръбопроводната арматура е дадено в Приложение 2. Възложителя си запазва правото при необходимост за допълнителни доставки на изделия от продуктовата гама на Изпълнителя извън посочените.

Предложените изделия трябва да са нови, произведени до една година преди датата на доставка, както и да отговарят на всички изисквания посочени в спецификацията. Навсякъде в документацията, където са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други еталони, както и модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се счита за добавено „или еквивалентно“.

Външната повърхност на арматурата трябва да бъде с антикорозионно покритие. Арматурата трябва да може да бъде монтирана в различни положения (хоризонтално/вертикално), освен ако не е посочено друго. Начина на задвижване е посочен в Приложение 2, като арматурата трябва да бъде подготвена за съществуващите приводи. Доставените арматури да се придружават от Сертификат за качество съгласно EN 10204 3.1 и Декларация за съответствие от завода производител, протокол от изпитване съгласно EN 12266, спецификация, инструкция за монтаж и експлоатация и да имат на видно място СЕ маркировка, тип, параметри, номер на производителя и година на производство. Доставените изделия трябва да бъдат проектирани, произведени и доставени според действащото европейско законодателство. В случай, че предлаганите изделия съответстват на стандарти и кодове, еквивалентни на дадените в техническите спецификации, към офертата трябва да се приложат официални документи, доказващи, че прилаганите стандарти ще гарантират по-добро или еднакво качество.

Предложените изделия трябва да са придружени със следната информация:

- Страна на произход/Производител
- Продуктов номер
- Пълни технически характеристики, включително, но не ограничено до:
 - Тип / модел;
 - Начин на задвижване;
 - Габаритни размери;
 - Присъединителни размери;
 - Начин на монтаж;
 - Номинален диаметър;
 - Номинално налягане;
 - Температурен диапазон на работа;
 - Флуид;
 - Начин на присъединяване към тръбопровода;
 - Материал на тялото;
 - Материал на затварящият елемент;

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0458 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 12.11.2018
	Доставка на тръбопроводна арматура	Страница: 4/5

- Материал на уплътнението;

Може да се приложи и официален каталог и/или посочи линк към каталог в интернет с продуктовата листа на производителя.

2.2 Технически изисквания към Изпълнителя

- Изпълнителят да е производител или да бъде оторизиран представител/дилър на производителя на предлаганите от него стоки.
- Изпълнителят/Производителят да притежава СЕ валиден сертификат за пълно осигуряване на качеството на произвежданата арматура съгласно PED 2014/68/EU Приложение 3 Модул Н, частично или изцяло съвпадаща с обхвата на поръчката.
- Изпълнителят/Производителят на изделията да има внедрена система за управление на качеството и да притежава валиден сертификат съгласно изискванията на ISO 9001.
- Изпълнителят да разполага с признат опит в изпълнението на доставки с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката. Идентични или сходни с предмета на поръчката са доставки на тръбопроводна арматура, частично или изцяло съвпадаща с изделията посочени от Възложителя.

3. СРОК ЗА ДОСТАВКА

Договорът за доставката на арматура ще бъде сключен за срок от 2 (две) години. Доставките ще се извършват поетапно, в зависимост от необходимостта, въз основа на предварителна заявка от страна на Възложителя под формата на Поръчка за покупка. Минималният гаранционен срок на изделията е 12 месеца.

4. МЯСТО НА ДОСТАВКА

Склад на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД с адрес гр. Гълъбово, Индустриална зона.

5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА

Работното време с доставчици на стоки в склада е всеки работен ден от 8:30 до 15:00 часа.

Доставчиците трябва да следват следните правила при доставка на стоки:

При доставката, доставчикът представя на входен портал на електроцентралата копие от поръчка за доставка или други документи, удостоверяващи, че стоките се доставят съгласно договор или поръчка на Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД. Изготвя се временен пропуск от охранител на портала. Ограничението на скоростта на територията на електроцентралата е 15 км/ч.

Водачите на МПС на територията на централата трябва да се движат, спират и паркират така, че по никакъв начин да не пречат на движението на другите превозни средства (пожарна, линейка, служебни автомобили) или хора.

Транспортните средства и техните водачи трябва да отговарят на нормативните изисквания за автомобилен превоз на товари и всички други приложими нормативни актове, регламентиращи дейността по превоз на товари.

 AES Гълъбово на ел. енергия	Документ №: ME1-ALL-TRM-0458 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 12.11.2018
	Доставка на тръбопроводна арматура	Страница: 5/5

Водачите на транспортните средства, трябва да разполагат с лични предпазни средства (ЛПС), които са задължителни на територията на централата: каска, защитни обувки, предпазни очила, подходящо работно облекло, както и с допълнителни ЛПС съгласно Информационния лист за безопасност стоките, които транспортират.

Абсолютно се забранява внасянето на алкохол, наркотици или други психотропни вещества, както и достъпа на територията на централата на лица, употребили такива вещества.

Абсолютно се забранява внасянето на огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и на взривоопасни материали.

6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ

Всички изделия да бъдат доставени в стандартна опаковка на производителя, отговаряща на типа транспорт и особеностите на стоката, така че да са предпазени от механични повреди по време на транспорт и съхранение.

7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА

При доставка на стоки Изпълнителят е длъжен да уведоми за датата и часа на доставката един ден преди датата на доставка в склад, с цел да бъде организирана необходимата техника за товаро-разтоварни дейности на стоките.

Всяка доставка трябва да е придружена с уведомление за експедиция (известие). В случай че доставката не е придружена от всички необходими документи и сертификати, или има видими несъответствия в съответната заявка за доставка, доставката не се приема.

8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА

Всяка доставка трябва да бъде придружена от следните документи:

- Приемо-предавателен протокол;
- Уведомление за експедиция (известие);
- Сертификат за качество съгласно EN 10204 3.1;
- Декларация за съответствие от завода производител;
- Протокол от изпитване;
- Спецификация, инструкция за монтаж и инструкция за експлоатация;

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №	Наименование
<u>Приложение 1</u>	Количествена сметка
<u>Приложение 2</u>	Описание на тръбопроводната арматура

Приложение 1			Документ № ME1-ALL-TRM-0458-A1		
Доставка на тръбопроводна арматура					
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА					
Забележки:					
№	AES Матер. №	Наименование	Количество	Мерна единица	Ед.цена BGN
1	10.314.478	Вентил DN25/PN16,фланцови, ръчно	1	бр.	
2	10.314.486	Вентил DN20/PN16,заваръчен, ръчно	1	бр.	
3	10.314.487	Вентил DN25/PN16,заваръчен, ръчно	1	бр.	
4	10.314.488	Вентил DN40/PN16,заваръчен, ръчно	1	бр.	
5	10.314.492	Вентил DN50/PN40,заваръчен, ръчно	1	бр.	
6	10.318.688	Кран сферичен DN50/PN63,заваръчен,ръчно	1	бр.	
7	10.314.481	Вентил DN15/PN140,заваръчен, ръчно	1	бр.	
8	10.314.482	Вентил DN20/PN140,заваръчен, ръчно	1	бр.	
9	10.314.483	Вентил DN25/PN140,заваръчен, ръчно	1	бр.	
10	10.314.484	Вентил DN40/PN140,заваръчен, ръчно	1	бр.	
11	10.314.495	Вентил DN40/PN250,заваръчен, ръчно	1	бр.	
12	10.314.514	Вентил DN15/PN250,заваръчен,ръчно	1	бр.	
13	10.314.520	Вентил DN25/PN320,заваръчен,ръчно	1	бр.	
14	10.318.201	Вентил DN20/PN320,заваръчен,ръчно	1	бр.	
15	10.318.202	Вентил DN10/PN320,заваръчен,ръчно	1	бр.	
16	10.314.502	Кран диафрагмен DN50/PN16,фланцови,ръчно	1	бр.	
17	10.319.754	Пинч вентилDN50/PN6 L=246,фланцово,ръчно	1	бр.	
18	10.337.146	Вентил DN50/PN320,заваръчен, ръчно	1	бр.	
19	10.337.147	Вентил DN50/PN320,заваръчен, електрическо	1	бр.	
20	10.318.732	Кран сферичен 3" SS NPTF/8/1"	1	бр.	
21	10.364.534	Кран сферичен 4" Class 150 lbs Фланцови	1	бр.	
22	10.473.452	Вентил DN50/PN320,заваръчен, ръчно	1	бр.	
23	10.473.453	Вентил DN50/PN320,заваръчен, електрическо	1	бр.	
24	10.314.498	Обратен клапан DN50/PN320,заваръчен	1	бр.	
25	10.336.533	Обратен клапан DN50/PN25,фланцови	1	бр.	
26	10.335.164	Възвратна дискова клапа DN150/PN10/16	1	бр.	
27	10.338.981	Предпазен клапан 3/4" DN20	1	бр.	
28	10.318.898	Тройнодестващ предпазен клапанDN100/PN16	1	бр.	
29	10.319.085	Възвратна клапа с пружина DN50/PN40	1	бр.	
30	10.319.403	Възвратна клапа DN100/PN40	1	бр.	
31	10.314.462	Шибърен кран DN50/PN16,фланцови,ръчно	1	бр.	
32	10.314.466	Шибърен кран DN100/PN16,заваръчен,ръчно	1	бр.	
33	10.314.477	Шибърен кран DN200/PN40,заваръчен,ръчно	1	бр.	
34	10.318.542	Шибърен кран DN350/PN40,заваръчен,ръчно	1	бр.	
35	10.320.042	Шибърен кран DN100/PN16,фланцови,ръчно	1	бр.	
36	10.336.577	Шибърен кран DN250/PN40,заваръчен,ръчно	1	бр.	
37	10.330.392	Шибърен кран DN150/PN16,фланцови,ръчно	1	бр.	
38	10.360.349	Шибърен кран PN400/DN40, заваръчен, ръчно	1	бр.	
39	10.320.020	Регулир.вентилDN100/PN40,завар,ел.привод	1	бр.	
40	10.336.531	Регулир.вентил DN50/PN25,фланц,ел.привод	1	бр.	
41	10.320.044	Бътерфлай клапа DN40/PN16,ръчно	1	бр.	
42	10.336.887	Бътерфлай клапа DN150/PN16 с редуктур	1	бр.	
43	10.317.227	Бътерфлай клапа DN65/PN16,привод □11	1	бр.	
44	10.337.648	Бътерфлай клапаDN100/PN16,привод □11 LUG	1	бр.	
45	10.314.685	Бътерфлай клапа DN50/PN16, ръчно	1	бр.	
46	10.315.305	Бътерфлай клапа DN80/PN16, ръчно	1	бр.	
47	10.314.297	Бътерфлай клапа DN100/PN16, ръчно	1	бр.	

48	10.314.688	Бътерфлай клапа DN150/PN16, ръчно	1	бр.	
49	10.314.692	Бътерфлай клапа DN200/PN16, ръчно	1	бр.	
50	10.318.515	Бътерфлай клапа DN250/PN16, ръчно	1	бр.	
51	10.315.299	Бътерфлай клапа DN300/PN16, ръчно	1	бр.	
52	10.333.064	Бътерфлай клапаDN100/PN16,привод Ø18 Z14	1	бр.	
53	10.330.393	Бътерфлай клапаDN250/PN16,привод Ø25 Z19	1	бр.	
54	10.330.394	Бътерфлай клапаDN300/PN16,привод Ø28 Z22	1	бр.	
55	10.314.280	Бътерфлай клапа DN100/PN16,привод □11	1	бр.	
56	10.317.416	Бътерф.клапа DN200/PN16,ръчно с редуктор	1	бр.	
57	10.355.004	Бътерфлай клапаDN150/PN16,привод Ø18 Z14	1	бр.	
58	10.355.005	Бътерфлай клапаDN200/PN16,привод Ø25 Z19	1	бр.	
59	10.355.006	Бътерфлай клапа DN80/PN16,привод Ø14 Z11	1	бр.	
60	10.355.007	Бътерфлай клапа DN50/PN16,привод Ø14 Z11	1	бр.	
61	10.314.281	Бътерфлай клапаDN125/PN16,привод Ø18 Z14	1	бр.	
62	10.319.941	Бътерфлай клапаDN350/PN16,пневматично□25	1	бр.	
63	10.355.409	Бътерфлай клапаDN250/PN16,привод Ø28 Z22	1	бр.	
64	10.317.119	Вентил,силфонно DN150/PN25,фланцов,ръчно	1	бр.	
65	10.317.112	Кондензно гърне ΔP10, DN50/PN25/40,фланцо	1	бр.	
66		Доставки на други изделия	.	.	45 000,00 лв.

Приложение 2										Описание на трубопроводната арматура				Документ № МЕТ-ALL-ТЕМ-045В-А2		
№	АЕС	Материал	Наименование	Тип/Вид	DN [mm]	PN [bar]	Траб [°C]	Фланц	Присоединение	Начин на монтаж	Тип	Уплотнение	Затварящ елемент	Начин на задвижане		
1	10 314 478	Вентил DN25/PN16 фланцови, ръчно			25	16	150 вода	фланцови	фланцови	-	чугун	графитно	шпиндел/ръждаема стомана	ръчно		
2	10 314 486	Вентил DN20/PN16 заваръчен, ръчно			20	16	400 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	A105	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
3	10 314 487	Вентил DN25/PN16 заваръчен, ръчно			25	16	400 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	A105	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
4	10 314 488	Вентил DN40/PN16 заваръчен, ръчно			40	16	400 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	A105	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
5	10 314 492	Вентил DN50/PN40 заваръчен, ръчно			50	40	400 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	A105	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
6	10 318 688	Кран сферичен DN50/PN63 заваръчен, ръчно			50	63	вода	заваръчен	заваръчен	-	1.4008	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
7	10 314 481	Вентил DN15/PN140 заваръчен, ръчно			15	140	400 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	A105	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
8	10 314 482	Вентил DN20/PN140 заваръчен, ръчно			20	140	400 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	A105	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
9	10 314 483	Вентил DN25/PN140 заваръчен, ръчно			25	140	400 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	A105	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
10	10 314 484	Вентил DN40/PN140 заваръчен, ръчно			40	140	400 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	A105	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
11	10 314 495	Вентил DN40/PN250 заваръчен, ръчно			40	250	550 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	1.7715	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
12	10 314 514	Вентил DN15/PN250 заваръчен, ръчно			15	250	550 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	1.7715	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
13	10 314 520	Вентил DN25/PN320 заваръчен, ръчно			25	320	550 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	1.7715	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
14	10 318 201	Вентил DN20/PN320 заваръчен, ръчно			20	320	550 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	1.5415	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
15	10 318 202	Вентил DN10/PN320 заваръчен, ръчно			10	320	550 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	1.5415	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
16	10 314 502	Кран дифузионен DN50/PN16 фланцови, ръчно			50	16	300 вода	фланцови	фланцови	-	чугун	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
17	10 318 754	Пикел вентил DN50/PN6 1-246 фланцови, ръчно			50	6	флуиди група 2	фланцови	фланцови по DIN PN10	-	алуминиево с епоксидно покритие	алуминиево с епоксидно покритие	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
18	10 337 146	Вентил DN50/PN320 заваръчен, ръчно			50	320	550 вода	заваръчен (BW)	заваръчен (BW)	-	1.4003	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
19	10 337 147	Вентил DN50/PN320 заваръчен, електрическо			50	320	550 вода	заваръчен (BW)	заваръчен (BW)	-	1.4003	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
20	10 318 732	Кран сферичен 3" SS NPTF/W1"			80	63	40 вода	фланцови	фланцови	-	нерждаема стомана	графитно	сфера	ръчно		
21	10 364 534	Кран сферичен 4" Class 150 lbs фланцови			100	20	40 вода	фланцови	фланцови	-	нерждаема стомана	графитно	сфера	ръчно		
22	10 473 452	Вентил DN50/PN320 заваръчен, ръчно			50	320	550 вода	заваръчен (SW)	заваръчен (SW)	-	1.4003	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
23	10 473 453	Вентил DN50/PN320 заваръчен, електрическо			50	320	550 вода	заваръчен (SW)	заваръчен (SW)	-	1.4003	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
24	10 314 498	Обратен клапан DN50/PN320 заваръчен			50	320	550 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	1.7715	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
25	10 336 533	Обратен клапан DN50/PN25 фланцови			50	25	400 вода/пара	фланцови	фланцови	-	нерждаема стомана	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
26	10 336 164	Възвратна дискова клапа DN150/PN10/16			150	10/16	30 вода	между фланци	между фланци	-	нерждаема стомана	EPDM	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
27	10 336 981	Последилен клапан 3/4" DN20			20	2.5-3.5	7-37 вода	G 3/4"	вертикално	-	нерждаема стомана	NBR	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
28	10 318 898	Тройни-однашш предпазни клапи DN100/PN16			100	16	30 вода	фланцови	фланцови	-	чугун 400-15	EPDM и ABS	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
29	10 315 085	Възвратна клапа с пружина DN50/PN40			50	40	300 вода/кондензат	между фланци	между фланци	-	нерждаема стомана 316	метал	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
30	10 319 403	Възвратна клапа DN100/PN40			100	40	300 вода/кондензат	между фланци	между фланци	-	нерждаема стомана	EPDM	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
31	10 314 462	Шибшен кран DN50/PN16 фланцови, ръчно			50	16	200 вода	фланцови	фланцови	-	чугун	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
32	10 314 466	Шибшен кран DN100/PN16 заваръчен, ръчно			100	16	400 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	нерждаема стомана	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
33	10 314 477	Шибшен кран DN200/PN40 заваръчен, ръчно			200	40	400 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	1.0059	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
34	10 318 542	Шибшен кран DN150/PN40 заваръчен, ръчно			150	40	400 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	нерждаема стомана	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
35	10 320 042	Шибшен кран DN100/PN16 фланцови, ръчно			100	16	350 вода/пара	фланцови	фланцови	-	чугун	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
36	10 336 577	Шибшен кран DN250/PN40 заваръчен, ръчно			250	40	400 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	1.0059	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
37	10 330 392	Шибшен кран DN150/PN16 фланцови, ръчно			150	16	30 вода	фланцови	фланцови	-	нерждаема стомана	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
38	10 350 349	Шибшен кран DN400/UN40 заваръчен, ръчно			400	40	400 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	нерждаема стомана	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
39	10 320 020	Регулатор вентил DN100/PN40 заваръчен, ръчно			100	40	400 вода/пара	заваръчен	заваръчен	-	нерждаема стомана	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
40	10 336 531	Регулатор вентил DN50/PN25 фланцови, ръчно			50	25	400 вода/пара	фланцови	фланцови	-	нерждаема стомана	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
41	10 320 044	Бухалов клапан DN40/PN16, ръчно	LUG		40	16	100 вода	между фланци	между фланци	-	чугун	графитно	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		
42	10 336 887	Бухалов клапан DN150/PN16 с редуктор	Wafer		150	16	7-37 вода	между фланци	между фланци	-	сферографитен чугун, EPDM покритие	EPDM покритие	шпиндел/УЛЛ лице-стелит	ръчно		

43	10.317.227	Бутерфлай клапа DN65/PN16,привод с11	Wafer	85	16				35	Шлам от филмовия	Олекотен фланец	сферографитен чулун, епоксидно покритие 200μ	EPDM DVGW, ACS, WRAS, EN681-1	Диск, неръждаема стомана 1.4021, AISI420 обработена с кисело и антикорозионно покритие 600μ	Пневматично / Прессориране към управлението с 11(ос), закрепване отвори 4xφ9
44	10.337.648	Бутерфлай клапаDN100/PN16,привод с11 IUG	IUG	100	16				30		Олекотен фланец	сферографитен чулун, епоксидно покритие 200μ	EPDM	Диск, неръждаема стомана 1.4408, AISI316	Пневматично / Пресориране към управлението с 11(ос), закрепване отвори 4xφ9
45	10.314.685	Бутерфлай клапа DN50/PN16, ръчно	Wafer	50	16				-20 ÷ +80	гипсова суспензия	между фланци		EPDM	Диск, неръждаема стомана 1.4408, AISI316	ръчно
46	10.315.305	Бутерфлай клапа DN80/PN16, ръчно	Wafer	80	16				-20 ÷ +80	гипсова суспензия	между фланци		EPDM	Диск, неръждаема стомана 1.4408, AISI316	ръчно
47	10.314.297	Бутерфлай клапа DN100/PN16, ръчно	Wafer	100	16				-20 ÷ +80	гипсова суспензия	между фланци		EPDM	Диск, неръждаема стомана 1.4408, AISI316	ръчно
48	10.314.688	Бутерфлай клапа DN150/PN16, ръчно	Wafer	150	16				-20 ÷ +80	гипсова суспензия	между фланци		EPDM	Диск, неръждаема стомана 1.4408, AISI316	ръчно
49	10.314.692	Бутерфлай клапа DN200/PN16, ръчно	Wafer	200	16				-20 ÷ +80	гипсова суспензия	между фланци		EPDM	Диск, неръждаема стомана 1.4408, AISI316	ръчно
50	10.318.515	Бутерфлай клапа DN250/PN16, ръчно	Wafer	250	16				-20 ÷ +80	гипсова суспензия	между фланци		EPDM	Диск, неръждаема стомана 1.4408, AISI316	ръчно
51	10.315.299	Бутерфлай клапа DN300/PN16, ръчно	Wafer	300	16				-20 ÷ +80	гипсова суспензия	между фланци		EPDM	Диск, неръждаема стомана 1.4408, AISI316	ръчно
52	10.333.064	Бутерфлай клапаDN100/PN16,привод Ø18 Z14	Wafer	100	16				10-80	гипсова суспензия	между фланци		EPDM	Диск, неръждаема стомана 1.4408, AISI316	ръчно
53	10.330.393	Бутерфлай клапаDN250/PN16,привод Ø25 Z19	Wafer	250	16				10-80	гипсова суспензия	между фланци		EPDM	Диск, от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	Пневматично с ос φ18 с двуграм 14
54	10.330.394	Бутерфлай клапаDN300/PN16,привод Ø28 Z22	Wafer	300	16				10-80	гипсова суспензия	между фланци		EPDM	Диск, от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	Пневматично с ос φ25 с двуграм 19
55	10.314.280	Бутерфлай клапа DN100/PN16,привод с11	Wafer	100	16				10		Олекотен фланец	сферографитен чулун, епоксидно покритие 200μ	EPDM	Диск, неръждаема стомана 1.4408, AISI316	Пневматично / Пресориране към управлението с 11(ос), закрепване отвори 4xφ9
56	10.317.416	Бутерфлай клапа DN200/PN16,ръчно с редуктор	Противопожарна	200	16				7-32	вода	между фланци	сферографитен чулун, EPDM покритие	EPDM	Диск, сферографитен чулун	ръчно с въздух
57	10.355.004	Бутерфлай клапаDN150/PN16,привод Ø18 Z14	Wafer	150	16				10-80	гипсова суспензия	между фланци		EPDM	Диск, от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	Пневматично с ос φ18 с двуграм 14
58	10.355.005	Бутерфлай клапаDN200/PN16,привод Ø25 Z19	Wafer	200	16				10-80	гипсова суспензия	между фланци		EPDM	Диск, от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	Пневматично с ос φ25 с двуграм 19
59	10.355.006	Бутерфлай клапа DN80/PN16,привод Ø14 Z11	Wafer	80	16				10-80	гипсова суспензия	между фланци		EPDM	Диск, от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	Пневматично с ос φ14 с двуграм 11
60	10.355.007	Бутерфлай клапа DN50/PN16,привод Ø14 Z11	Wafer	50	16				10-80	гипсова суспензия	между фланци		EPDM	Диск, от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	Пневматично с ос φ14 с двуграм 11
61	10.314.281	Бутерфлай клапаDN125/PN16,привод Ø18 Z14	Wafer	125	16					вода	между фланци	чулун	EPDM	Диск, от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	Пневматично с ос φ18 с двуграм 14
62	10.319.941	Бутерфлай клапаDN450/PN16,пневматично с25	Wafer	350	16						между фланци	1.4408	PTFE	Диск, от неръждаема стомана 1.4408	пневматично, пресориране към управлението с25
63	10.355.409	Бутерфлай клапаDN250/PN16,привод Ø28 Z22	Wafer	250	16				10-80	гипсова суспензия	между фланци	сферографитен чулун	EPDM	Диск, от неръждаема стомана 1.4408 или еквивалент с покритие от ЕБОНИТ	Пневматично с ос φ28 с двуграм 22
64	10.317.119	Вентил,сифонно DN150/PN25,фланцев,ръчно	сглобяем	150	25				400		между фланци	сферографитен чулун	съгласно температурата	съгласно температура на вътрешни части (поплавок,лост,сблочкипанел) - перъждаема стомана	ръчно
65	10.317.112	Кондензено гърне ØP10, DN50/PN25/40, фланец	поплаващо	50	25/40				350	пара/конденз	между фланци	сферографитен чулун			автоматично

ОБРАЗЕЦ

Булармекс-ИК АД, гр. Пловдив 4000, пл. Шахбазян № 3, ЕИК 201009335, ИН по ЗДДС BG201009335
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръбопроводна арматура“

№	Наименование и техническо описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
1	Вентил DN25/PN16, фланцови, ръчно	10.314.478	бр.	1	EN 13709, EN 1092-1, EN 558-1, EN 12266-1, EN 12516-1	SCA - Severocenska Aramturka s.r.o. Чехия	6-7 седмици	24 месеца	Тип / модел V30 111 616; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери съгласно приложен каталог ; Присъединителни размери вгл. приложен каталог ; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN25; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа 0 до 300градС ; за Работна температура: 150 град С. Флуид Вода; Начин на присъединяване към тръбопровода фланци PN16; Материал на тялото - GG25 ; Материал на затварящият елемент неръждаема стомана X20Cr13 (1,4021); Седло X20Cr13 (1,4021); обратно седло Back seat X20Cr13 (1,4021);вент X20Cr13 (1,4021); Материал на уплътнението - графит+SS, Пакинг - графит; Външно антикорозионно покритие

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
									Тип / модел V40 121 416; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог ; Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN20; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа 400градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - A105+Стелит ; Материал на затварящият елемент: Стелит / Стелит, Trim5 ; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
2	Вентил DN20/PN16,заваръчен, ръчно	10.314.486	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598	"Булармекс-ИК" АД, България	13-14 седмици	24 месеца	
3	Вентил DN25/PN16,заваръчен, ръчно	10.314.487	бр.	1	EN 12627, EN-558, EN12266-1, API598	"Булармекс-ИК" АД, България	13-14 седмици	24 месеца	Тип / модел V40 121 416; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог ; Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN25; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа 400градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - A105+Стелит ; Материал на затварящият елемент: Стелит Стелит, Trim5 ; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мери а елини ца	Кол- во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок за доставка	Гаранци онен срок след доставк	Забележка
	Вентил 4 DN40/PN16,заваръчен, ръчно	10.314.488	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс- ИК" АД, България	13-14 седмичи	24 месеца	Тип / модел V40 121 416; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог ; Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN25; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа 400градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - A105+Стелит ; Материал на затварящият елемент: Стелит Стелит, Trim5 ; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
	Вентил 5 DN50/PN40,заваръчен, ръчно	10.314.492	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс- ИК" АД, България	13-14 седмичи	24 месеца	Тип / модел V40 121 440; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог ; Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 40; Температурен диапазон на работа 400градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - A105+Стелит ; Материал на затварящият елемент: Стелит Стелит, Trim5 ; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие

✓

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
									Тип / модел K83 121 063; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 63; Температурен диапазон на работа до 150 градС; Флуид Вода; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - 1,4408 ; Материал на затварящият елемент: 1,4408 /RPTFE ; Материал на уплътнението - Тефлон
	Кран сферичен 6 DN50/PN63,заваръчен, ръчно	10.318.688	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс-ИК" АД, България	13-14 седмици	24 месеца	
	Вентил 7 DN15/PN140,заваръчен, ръчно	10.314.481	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598	"Булармекс-ИК" АД, България	13-14 седмици	24 месеца	Тип / модел V40 121 4140; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN15; Номинално налягане PN 140; Температурен диапазон на работа 400градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - A105-Стелит ; Материал на затварящият елемент: Стелит, Trim5 ; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие

✓

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мер а дини ца	Кол- во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранци онен срок след доставк	Забележка
8	Вентил DN20/PN140, заваръчен, ръчно	10.314.482	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598	"Булармекс- ИК" АД, България	13-14 седмичи	24 месеца	Тип / модел V40 121 4140; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог ; Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN20; Номинално налягане PN 140; Температурен диапазон на работа 400градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - A105+Стелит ; Материал на затварящият елемент: Стелит Стелит, T1m5 ; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
9	Вентил DN25/PN140, заваръчен, ръчно	10.314.483	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598	"Булармекс- ИК" АД, България	13-14 седмичи	24 месеца	Тип / модел V40 121 4140; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог ; Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN25; Номинално налягане PN 140; Температурен диапазон на работа 400градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - A105+Стелит ; Материал на затварящият елемент: Стелит Стелит, T1m5 ; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забелеска
									Тип / модел V40 121 4140; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN25; Номинално налягане PN 140; Температурен диапазон на работа 400градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - A105+Стелит ; Материал на затварящият елемент: Стелит / Стелит, Trim5 ; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
	Вентил 10 DN40/PN140,заваръчен, ръчно	10.314.484	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булгармекс-ИК" АД, България	13-14 седмици	24 месеца	
									Тип / модел V46.2 121 B250; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен чертеж и каталог. Присъединителни размери - съгл. приложен чертеж и каталог ; Конструкция - ремонтнопригодни, монолитен винт, лагери, прахоуловители. Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN40; Номинално налягане PN 250; Температурен диапазон на работа 550градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; ... Материал на тялото - 1.7715+Стелит ; Материал на затварящият елемент: 1.4923+Стелит ; уплътнителни повърхности Стелит/Стелит Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
	Вентил 11 DN40/PN250,заваръчен, ръчно	10.314.495	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булгармекс-ИК" АД, България	4-6 седмици	24 месеца	

2

№	Наименование и техническо описание	AES мат.номер	Мери а елини ца	Кол- во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок за доставка	Гаранци онен срок след доставк	Забележка
									Тип / модел V46.2 121 B320; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен чертеж и каталог ; Конструкция - Присъединителни размери - съгл. приложен чертеж и каталог ; ремонтпригодни, монолитен винт, лагери, прахоуловители. Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN15; Номинално налягане PN 320; Температурен диапазон на работа 550градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - 1.7715+Стелит ; Материал на затварящият елемент: 1,4923+Стелит ; уплътнителни повърхности Стелит/Стелит Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
	Вентил 12 DN15/PN320,заваръчен, ръчно	10.314.514	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598	"Булармекс- ИК" АД, България	4-6 седмичи	24 месеца	
									Тип / модел V46.2 121 B320; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен чертеж и каталог; Присъединителни размери - съгл. приложен чертеж и каталог ; Конструкция - ремонтпригодни, монолитен винт, лагери, прахоуловители. Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN25; Номинално налягане PN 320; Температурен диапазон на работа 550градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - 1.7715+Стелит ; Материал на затварящият елемент: 1,4923+Стелит ; уплътнителни повърхности Стелит/Стелит Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
	Вентил 13 DN25/PN320,заваръчен, ръчно	10.314.520	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598	"Булармекс- ИК" АД, България	4-6 седмичи	24 месеца	

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мери а едини ца	Кол- во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранци онен срок след доставк	Забележка
									Тип / модел V46.2 121 K320; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен чертеж и каталог . Присъединителни размери - съгл. приложен чертеж и каталог ; Конструкция - ремонтотпригодни, монолитен винт, лагери, прахоуловители. Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN20; Номинално налягане PN 320; Температурен диапазон на работа 550градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - 1.5415+Стелит ; Материал на затварящият елемент: 1,4923+Стелит ; уплътнителни повърхности Стелит/Стелит Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
14	Вентил DN20/PN320,заваръчен, ръчно	10.318.201	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598	"Булармекс- ИК" АД, България	4-6 седмци	24 месеца	
									Тип / модел V46.2 121 K320; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен чертеж и каталог . Присъединителни размери - съгл. приложен чертеж и каталог ; Конструкция - ремонтотпригодни, монолитен винт, лагери, прахоуловители. Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN20; Номинално налягане PN 320; Температурен диапазон на работа 550градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - 1.5415+Стелит ; Материал на затварящият елемент: 1,4923+Стелит ; уплътнителни повърхности Стелит/Стелит Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
15	Вентил DN10/PN320,заваръчен, ръчно	10.318.202	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598	"Булармекс- ИК" АД, България	4-6 седмци	24 месеца	

✓

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мери а единици	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
	Кран диафрагмен 16 DN50/PN16, фланцово, ръчно	10.314.502	бр.	1	PED 2014/68/EC, EN 13709, EN 1092-1, EN 558-1, EN 12266-1, EN 12516-1	SCA - Severoceska Agrarturka s.r.o. - Чехия	6-7 седмици	24 месеца	Тип / модел V69 111 910; Начин на задвижване - ръчно; Габаритни размери съгласно приложен каталог; Присъединителни размери вгл. приложен каталог; Начин на монтаж - хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 10/16; Температурен диапазон на работа 0 до 100градС; за Работна температура: 100 град С. Флуид Вода; Начин на присъединяване към тръбопровода фланци PN10/16; Материал на тялото - GG25+гума; Диск - GG25; шпиндел X20Cr13 (1,4021); Мембрана - Гума SBR; Външно антикорозионно покритие
17	Пинч вентил DN50/PN6 L=246, фланцово, ръчно	10.319.754	бр.	1	EN 19, EN 12266-2	AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH, Германия	2-3 седмици	24 месеца	Тип / модел OV050.03.30M; Начин на задвижване - ръчно с волан; Габаритни размери - съгл. приложен каталог и чертеж Присъединителни размери - съгл. приложен каталог и чертеж, строителна дължина 246мм, Присъединяване - фланци PN 10; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 6, Макс. работно налягане: 5 bar Температурен диапазон на работа до 80 градС; Флуид за Флуиди група 2 (PED97/23/EC); Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - Алюминий; Уплътнение: антиабразивна гума Външно епоксидно покритие

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мери а едини ца	Кол- во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранции онен срок след доставк	Забележка
18	Вентил DN50/PN320,заваръчен, ръчно	10.337.146	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс-ИК" АД, България	4-6 седмици	24 месеца	Тип / модел V46.2 121 N320; Начин на задвижване - ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен чертеж и каталог ; Присъединителни размери - съгл. приложен чертеж и каталог ; ремонтпригодни, монолитен винт, лагери, прахоуловители. Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 320; Температурен диапазон на работа 550градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - 1.4903+Стелит ; Материал на затварящият елемент: 1.4923+Стелит ; уплътнителни повърхности Стелит/Стелит Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
19	Вентил DN50/PN320,заваръчен, електрическо	10.337.147	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс-ИК" АД, България	4-6 седмици	24 месеца	Тип / модел V46.2 125 N320; Начин на задвижване- за присъединяване към привод горен фланец F14 ; Габаритни размери - съгл. приложен чертеж и каталог ; Присъединителни размери - съгл. приложен чертеж и каталог ; ремонтпригодни, монолитен винт, лагери, прахоуловители. Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 320; Температурен диапазон на работа 550градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - 1.4903+Стелит ; Материал на затварящият елемент: 1.4923+Стелит ; уплътнителни повърхности Стелит/Стелит Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие

1

✓

✓

№	Наименование и техническо описание	AES мат.номер	Мери а едини ца	Кол- во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок за доставка	Гаранци онен срок след доставк	Забележка
20	Кран сферичен 3" SS NPTF/8/1"	10.318.732	бр.	1	EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс- ИК" АД, България	13-14 седмичи	24 месеца	Тип / модел K83 131 063; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог ; Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN80; Номинално налягане PN 63; Температурен диапазон на работа до 150 градС; Флуид въздух, Начин на присъединяване към тръбопровода разбаNPTFE; Материал на тялото - CF8; Материал на запварящият елемент: 304 /RPTFE ; Материал на уплътнението - Тефлон RPTFE
21	Кран сферичен 4" Class 150 lbs Фланцови	10.364.534	бр.	1	EN 1092-1, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс- ИК" АД, България	13-14 седмичи	24 месеца	Тип / модел K85 111 516; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог ; Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN100; Номинално налягане PN 20; Температурен диапазон на работа до 150 градС; Флуид въздух, Начин на присъединяване към тръбопровода фланци; Материал на тялото - въглеродна стомана; уплътнение тефлон RPTFE

✓

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
									Тип / модел V46.2 121 N320; Начин на задвижване- ръчно; Габаритни размери - съгл. приложен чертеж и каталог; Присъединителни размери - съгл. приложен чертеж и каталог; Конструкция - ремонтнопригодни, монолитен винт, лагери, прахоуловители. Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 320; Температурен диапазон на работа 550градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка SW; Материал на тялото - 1.4903+Стелит; Материал на затварящият елемент: 1,4923+Стелит ; уплътнителни повърхности Стелит/Стелит Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
22	Вентил DN50/PN320,заваръчен, ръчно	10.473.452	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс-ИК" АД, България	4-6 седмици	24 месеца	
23	Вентил DN50/PN320,заваръчен, електрическо	10.473.453	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс-ИК" АД, България	4-6 седмици	24 месеца	Тип / модел V46.2 125 N320; Начин на задвижване- за присъединяване към привод горен фланец F14 ; Габаритни размери - съгл. приложен чертеж и каталог; Присъединителни размери - съгл. приложен чертеж и каталог; Конструкция - ремонтнопригодни, монолитен винт, лагери, прахоуловители. Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 320; Температурен диапазон на работа 550градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - 1.4903+Стелит ; Материал на затварящият елемент: 1,4923+Стелит ; уплътнителни повърхности Стелит/Стелит Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие

2

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мера единица	Кол-во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
24	Обратен клапан DN50/PN320,заваръчен	10.314.498	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс-ИК" АД, България	4-6 седмици	24 месеца	Тип / модел Z15.2 127 B320; Начин на задвижване- автоматично ; Габаритни размери - съгл. приложен чертеж и каталог. Присъединителни размери - съгл. приложен чертеж. ; Начин на монтаж - хоризонтален; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 320; Температурен диапазон на работа 550градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - 1.7715+Стелит ; Материал на затварящият елемент: 1,4541+Стелит ; уплътнителни повърхности Стелит/Стелит Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
25	Обратен клапан DN50/PN25,фланцови	10.336.533	бр.	1	PED 2014/68/EC, EN12266, EN 1092-1, EN 558-1, EN 12266-1, EN 12516-1	SCA - Severoceska Armaturka s.r.o - Чехия	6-7 седмици	24 месеца	Тип / модел Z16 117 540; Начин на задвижване- автоматично ; Габаритни размери - съгл. приложен чертеж, каталог. Присъединителни размери - съгл. приложен чертеж. ; Начин на монтаж -хоризонтално/вертикално; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 40; Температурен диапазон на работа: -10 до 400градС; Работна температура: 400 градС; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода фланци PN 25/40; Начин на тялото - 1,0619 ; Материал на затварящият елемент: диск 13Cr / 1,0619+13Cr ; уплътнителни повърхности 13Cr / 13Cr ; Пружина: 1,4310 /X10CrNi18-8/ Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие

5

№	Наименование и техническо описание	AES мат.номер	Мерява единица	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
26	Възвратна дискова клапа DN150/PN10/16	10.335.164	бр.	1	EN 1092-1, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс-ИК" АД, България	13-14 седмици	24 месеца	Тип / модел C09 117 016; Начин на задвижване- автоматично ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог ; Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Начин на монтаж - вертикален Номинален диаметър DN150; Номинално налягане PN 16; Работна температура: 30 градС; Флуид Вода; Начин на присъединяване към междуплани PN 10/16; Материал на тялото - 1.4408 ; Материал на затварящият елемент: диск 1.4408 ; уплътнение - EPDM
27	Предпазен клапан 3/4" DN20	10.338.981	бр.	1	DIN EN ISO 228, DIN EN ISO 228	Gortze .. Atmaturen, Германия	2-4 седмици	24 месеца	Тип / модел 618 sGFO; Начин на задвижване- автоматично ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог. Присъединителни размери - съгл. приложен чертеж. ; Начин на монтаж - вертикален; Номинален диаметър DN3/4"; Работно налягане 2,5-3,5 бар; Температурен диапазон на работа до -60 до 225 градС; за Работно налягане - 2,5 - 3,5 градС; Флуид Вода Начин на присъединяване към тръбопровода G3/4"; Материал на тялото - бронз CC499K; Материал на затварящият елемент: месинг CW614N; Уплътнение -NBR

✓

№	Наименование и техническое описание	AES мт.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
28	Тройнодестваш предпазен клапан DN100/PN16	10.318.898	бр.	1	EN-1074/4, AWWA C-1512, EN 1092/2	CSA Srl, Италия	3-5 седмици	24 месеца	Тип / модел FOX3F ; Начин на задвижване- автоматично ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог. Присъединителни размери - съгл. приложен чертеж. ; Начин на монтаж -вертикален ; Номинален диаметър DN100; Номинално налягане PN 16; за работно налягане 6 бар; Работна температура: 30градС; Флуид Вода; Начин на присъединяване към тръбопровода фланци PN 16; Материал на тялото - GJS -500-7; Уплътнение: EPDM; Седло: SS AISI 304; Дюза SS AISI 304; Външно антикорозионно покритие
29	Възвратна клапа с пружина DN50/PN40	10.319.085	бр.	1	DIN PN-16/40 у ANSI 150, EN 558-1 S.49	Genebre, Испания	2 - 4 седмици	24 месеца	Тип / модел 2415; Начин на задвижване- автоматично ; Габаритни размери - съгл. приложен чертеж, каталог. Присъединителни размери - съгл. приложен чертеж. ; Начин на монтаж -хоризонтален/вертикален ; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 40; Температурен диапазон на работа: -10 до 400градС; Работна температура: 300 градС; Флуид Вода/конденз; Начин на присъединяване към тръбопровода между фланци PN40; Материал на тялото - SS316 ; Материал на затварящият елемент: диск SS316 ; уплътнителни повърхности SS316 ; Пружина: SS316 Материал на уплътнението - метал

№	Наименование и техническое описание	AES материал	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
30	Възвратна клапа DN100/PN40	10.319.403	бр.	1	DIN PN-16/40 у ANSI 150, EN 558-1 S.49	Gesbeve, Испания	2 - 4 седмици	24 месеца	Тип / модел 2415; Начин на задвижване- автоматично ; Габаритни размери - съгл. приложен чертеж, каталог. Присъединителни размери - съгл. приложен чертеж. ; Начин на монтаж -хоризонтален/вертикален ; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 40; Температурен диапазон на работа: -10 до 400градС; Работна температура: 300 градС; Флуид Вода/конденз; Начин на присъединяване към тръбопровода между фланци PN40; Материал на тялото - SS316 ; Материал на затварящият елемент: диск SS316 ; уплътнителни повърхности SS316 ; Пружина: SS316 Материал на уплътнението - метал
31	Шибърен кран DN50/PN16, фланцов, ръчно	10.314.462	бр.	1	EN 1092-1, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс-ИК" АД, България	13-14 седмици	24 месеца	Тип / модел S38 111 616; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог . Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Строителна дължина FtoF = 250 mm; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 16; За работна температура 200 град С; Флуид Вода: ----- Начин на присъединяване към тръбопровода фланци PN 16; Материал на тялото - GGG50 ; Материал на затварящият елемент: 13Cr/13Cr, T1m1 ; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие

№	Наименование и техническо описание	AES мат.номер	Мери а едини ца	Кол- во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок за доставка	Гаранци онен срок след доставк	Забележка
32	Шибърен кран DN100/PN16, заваръчен, ръчно	10.314.466	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс- ИК" АД, България	13-14 седмичи	24 месеца	Тип / модел S38 121 516; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог ; Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Строителна дължина FtoF = 300 mm; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN100; Номинално налягане PN 16; За работна температура 400 град C; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - GR240GN (1,0619)+Стелит ; Разглобяем Клин GR240GN (1,0619)+Стелит; Винт - X20Cr13(1.4021); Материал на затварящият елемент: Стелит/Стелит , Tpm5 ; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
33	Шибърен кран DN200/PN40, заваръчен, ръчно	10.314.477	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс- ИК" АД, България	13-14 седмичи	24 месеца	Тип / модел S38 121 540; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог ; Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Строителна дължина FtoF = 550 mm; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN200; Номинално налягане PN 40; За работна температура 400 град C; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - GR240GN (1,0619)+Стелит ; Разглобяем Клин GR240GN (1,0619)+Стелит; Винт - X20Cr13(1.4021); Материал на затварящият елемент: Стелит/Стелит , Tpm5 ; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие

7

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
34	Шибърен кран DN350/PN40,заваръчен, ръчно	10.318.542	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс-ИК" АД, България	13-14 седмици	24 месеца	Тип / модел S38 121 540; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Строителна дължина Fl _o F = 850 mm; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN350; Номинално налягане PN 40; За работна температура 400 град C; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - Материал на тялото - GR240GN (1,0619)+Стелит ; Разглоблям Клин GR240GN (1,0619)+Стелит; Винт - X20Cr13(1.4021); Материал на затварящият елемент: Стелит/Стелит , Trim5 ; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
35	Шибърен кран DN100/PN16,фланцови, ръчно	10.320.042	бр.	1	EN 1092-1, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс-ИК" АД, България	13-14 седмици	24 месеца	Тип / модел S38 111 616; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Строителна дължина Fl _o F = 300 mm; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN100; Номинално налягане PN 16; За работна температура 150 град C; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода фланци PN 16; Материал на тялото - чугун ; Материал на затварящият елемент: 13Cr/13Cr, Trim1 ; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Меря единица	Кол-во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
36	Шибърен кран DN250/PN40,заваръчен, ръчно	10.336.577	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс-ИК" АД, България	13-14 седмици	24 месеца	Тип / модел S38 121 540; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Строителна дължина FtoF = 650 mm; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN250; Номинално налягане PN 40; За работна температура 400 град C; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода заварка BW; Материал на тялото - Материал на тялото - GR240GN (1,0619)+Стелит ; Разглобяем Клин GR240GN (1,0619)+Стелит; Винт - X20Cr13(1.4021); Материал на затварящият елемент: Стелит/Стелит , Trim5 ; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
37	Шибърен кран DN150/PN16,фланцови, ръчно	10.330.392	бр.	1	EN 1092-1, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс-ИК" АД, България	13-14 седмици	24 месеца	Тип / модел S38 111 516; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; Строителна дължина FtoF = 350 mm; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN150; Номинално налягане PN 16; За работна температура 30 град C; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода на фланци; Материал на тялото - GR240GN(1,0619)+13Cr ; Клин - неръждаема стомана X20Cr13 (1,4006); винт X20Cr13 (1.4021); Материал на затварящият елемент: 13Cr/X20Cr13 - Trim1; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
38	Шибърен кран PN400/DN40, заваръчен, ръчно	10.360.349	бр.	1	EN 12627, EN 558, EN12266-1, API598, PED 2014/68/EU	"Булармекс-ИК" АД, България	13-14 седмици	24 месеца	Тип / модел S43 121 4400 Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери - съгл. приложен каталог ; Строителна дължина FoF = 216 Присъединителни размери - съгл. приложен каталог ; mm; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN40; Номинално налягане PN 400; За работна температура 400 град C; Флуид Вода/пара; Начин на присъединяване към тръбопровода на заварка; Материал на тялото - P240GH (1.0460)+Stellite ; Клин - неръждаема стомана X12Cr13 (1.4006) + Stellite; винт X12Cr13 (1.4006); Уплътнителни повърхнини Стелит/Стелит; Материал на уплътнението - графит; Външно антикорозионно покритие
39	Регулир. вентил DN100/PN40, заваръч.ел.привод	10.320.020	бр.	1	EN 1349, EN 1092-1, EN 558-1, EN 12266-1, EN 12516-1	SCA - Severoceska Aramturka s.r.o - Чехия	6-7 седмици	24 месеца	Тип / модел V40 123 540; Начин на задвижване подготвен за присъединяване към съществуващ електропривод - горен фланец F10 (16 gpm, torque open 20 ÷ 60 Nm; torque close 20 ÷ 60 Nm) ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж и каталог Присъединителни размери съгл. приложен чертеж и каталог ; Начин на монтаж - хоризонтален ; Номинален диаметър DN100; Номинално налягане PN 40; Температурен диапазон на работа -10 до +400градC ; за Работна температура: 400 град C. Флуид Вода/пара; Макс. раб. налягане при 400ггградC - 23bar; Начин на присъединяване към тръбопровода на заварка BW; Материал на тялото - 1.0619 ; Материал на регулиращия елемент диск 13Cr/1,0619+13Cr; Седло 13Cr/weld on; Обратно седло Backseat 13Cr/weld on;Шпиндел 1,4021; Материал на уплътнението - Spiral Graphite/SS, Пакинг - Графит Външно антикорозионно покритие

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
									Тип / модел V40 113 540; Начин на задвижване подготвен за присъединяване към съществуващ електропривод - горен фланец -F10 (11 грт, torque open 30 ÷ 60 Nm; torque close 30 ÷ 60 Nm) ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж и каталог Присъединителни размери вгл. приложен чертеж и каталог; Начин на монтаж - хоризонтален; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 40; Температурен диапазон на работа -10 до +400градС ; за Работна температура: 400 град С. Флуид Вода/пара; Макс. раб. налягане при 400 гградС - 23bar; Начин на присъединяване към тръбопровода на фланци PN 25/40; Материал на тялото - 1,0619 ; Материал на регулиращия елемент диск 13Cr/1,0619+13Cr; Седло 13Cr/weld on; Обратно седло Backseat 13Cr/weld on;Шпиндел 1,4021; Материал на уплътнението - Spiral Graphite/SS, Пакинг - Графит Външно антикорозионно покритие
40	Регулатор.вентил DN50/PN25,фланц,ел. привод	10.336.531	бр.	1	EN 1349, EN 1092-1, EN 558-1, EN 12266-1, EN 12516-1	SCA - Severoceska Aramturka s.r.o - Чехия	6-7 седмици	24 месеца	
41	Бързотай клапа DN40/PN16,ръчно	10.320.044	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Matprosa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 205L EP DN 040; Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж - вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN40; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура 100 град.С Флуид Вода; Начин на присъединяване към тръбопровода LUG PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Стержин: AISI 420; Диск: CF8M; Седло: EPDM Външно антикорозионно епоксидно покритие - RILSAN - 200микрона

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Меря единица	Кол-во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
42	Бътерфлай клапа DN150/PN16 с редуктор	10.336.887	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Mariposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 201W FAB/P R + CFC DN 150; Начин на задвижване- ръчно с редуктор + интегрирани крайни изключватели отворено/затворено и маркер за положение ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж ; Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN150; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура 7 ÷ 32 град.С Флуид Вода; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: 1.4027+антиабразивно покритие; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM Външно антикорозионно епоксидно покритие - RILSAN - 200микрона
43	Бътерфлай клапа DN65/PN16, привод 011	10.317.227	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Mariposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 201W FAB/E P DN 065 Начин на задвижване- подготовка за съществуващ привод - 011 ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж ; Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж - вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN65; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура 35 град.С Флуид шлам от флекопак; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: 1.4027+антиабразивно покритие; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM DVGW / FLUCAST AB/E Външно антикорозионно епоксидно покритие - RILSAN - 200микрона

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забелешка
									Тип / модел 205L E DN 100 EJE LIBRE Начин на задвижване- подготвена за съществуващ привод □11; Габаритни размери съгласно приложен чертеж; Присъединителни размери съгл. приложен чертеж; Начин на монтаж -вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN100; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура 30 град.С Начин на присъединяване към тръбопровода LUG PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: CF8M; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM Външно антикорозионно епоксидно покритие - RLSAN - 200микрона
44	Бътерфлай клапаDN100/PN16,привод □11 LUG	10.337.648	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Maprosa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	
45	Бътерфлай клапа DN50/PN16, ръчно	10.314.685	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Maprosa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 205W FAB/P P DN 050 Начин на задвижване- ръчно; Габаритни размери съгласно приложен чертеж Присъединителни размери съгл. приложен чертеж; Начин на монтаж -вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура -20 ÷ +80 град.С Флуид гипсова суспензия; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: CF8M; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM/ FLUCAST AB/P Външно антикорозионно епоксидно покритие - RLSAN - 200микрона

✓

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мери а едини ца	Кол- во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранции онси срок след доставк	Забележка
46	Бътерфлай клапа DN80/PN16, ръчно	10.315.305	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Maniposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 205W FAB/P P DN 080 Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж - вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN80; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура -20 ÷ +80 град.С Флуид гипсова суспензия; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: CF8M; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM / FLUCAST AB/P Външно антикорозионно епоксидно покритие - RILSAN - 200микрона
47	Бътерфлай клапа DN100/PN16, ръчно	10.314.297	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Maniposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 205W FAB/P P DN 100 Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж -вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN100; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура -20 ÷ +80 град.С Флуид гипсова суспензия; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: CF8M; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM / FLUCAST AB/P Външно антикорозионно епоксидно покритие - RILSAN - 200микрона

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
48	Бъгерфлай клапа DN150/PN16, ръчно	10.314.688	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Maiprosa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 205W FAB/P P DN 150 Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж -вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN150; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура -20 ÷ +80 град.С Флуид гипсова суспензия; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: CF8M; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM /... FLUCAST AB/P Външно антикорозионно епоксидно покритие - RLSAN - 200микрона
49	Бъгерфлай клапа DN200/PN16, ръчно	10.314.692	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Maiprosa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 205W FAB/P P DN 200 Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж - вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN200; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура -20 ÷ +80 град.С Флуид гипсова суспензия; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: CF8M; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM /... FLUCAST AB/P Външно антикорозионно епоксидно покритие - RLSAN - 200микрона

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
50	Бътерфлай клапа DN250/PN16, ръчно	10.318.515	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Mariposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 205W FAB/P R DN 250 Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж -вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN250; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура -20 ÷ +80 град.С Флуид гипсова суспензия; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: CF8M; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM / FLUCAST AB/P Външно антикорозионно епоксидно покритие - RILSAN - 200микрона
51	Бътерфлай клапа DN300/PN16, ръчно	10.315.299	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Mariposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 205W FAB/P R DN 300 Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN300; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура -20 ÷ +80 град.С Флуид гипсова суспензия; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: CF8M; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM / FLUCAST AB/P Външно антикорозионно епоксидно покритие - RILSAN - 200микрона

1 /

4

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мери а единица	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
									Тип / модел 201W FAB/P DN 100 EJE LIBRE Начин на задвижване- подготвена за съществуващ привод съгласно изискванията ви Ø18 Z14 ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж; Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж; Номинален диаметър DN100; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа ; за раб. температура -20 ÷ +80 град.С Флуид типсова суспензия; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: 1,4027 ANTIDEGAS (специална неръждаема антиабразивна стомана) ; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM / FLUCAST AB/P Външно антикорозионно епоксидно покритие - RPLSAN - 200микрона
52	Бътерфлай 52 клапаDN100/PN16,прив од Ø18 Z14	10.333.064	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Matiposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	
									Тип / модел 201W FAB/P DN 250 EJE LIBRE Начин на задвижване- подготвена за съществуващ привод съгласно изискванията ви Ø25 Z19 ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж; Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж - вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN250; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура -20 ÷ +80 град.С Флуид типсова суспензия; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: 1,4027 ANTIDEGAS (специална неръждаема антиабразивна стомана) ; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM / FLUCAST AB/P Външно антикорозионно епоксидно покритие - RPLSAN - 200микрона
53	Бътерфлай 53 клапаDN250/PN16,прив од Ø25 Z19	10.330.393	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Matiposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	

№	Наименование и техническо описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забелеска
54	Бътерфлай клапан DN300/PN16, прив од Ø28 Z22	10.330.394	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Mariposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 201W FAB/P DN 300 EJE LIBRE Начин на задвижване- подготвена за съществуващ привод съгласно изискванията ви Ø28 Z22 ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж ; Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж - вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN300; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура -20 ÷ +80 град.С Флуид гипсова суспензия; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: 1,4027 ANTIABRAS (специална неръждаема антиабразивна стомана) ; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM / FLUCAST AB/P Външно антикорозионно епоксидно покритие - RILSAN - 200микрона
55	Бътерфлай клапа DN100/PN16, привод □11	10.314.280	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Mariposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 205W E DN 100 EJE LIBRE Начин на задвижване- подготвена за съществуващ привод съгласно изискванията ви □11 ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж ; Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж - вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN100; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура 30 град.С Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск:CF8M ; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM Външно антикорозионно епоксидно покритие - RILSAN - 200микрона

1 / 7

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
56	Бътерфляй клапа DN200/PN16, ръчно с редуктор	10.317.416	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Mariposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 202W E R DN 200 , Противопожарна, Начин на задвижване- ръчно с редуктор; Габаритни размери съгласно приложен чертеж ; Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж -вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN200; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура 7-32 град.С Работна среда вода; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск:GJS500 ; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM Външно антикорозионно епоксидно покритие - RPLSAN - 200микрона
57	Бътерфляй клапаDN150/PN16,двухвалово от Ø18 Z14	10.355.004	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Mariposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 201W FAB/P DN 150 EJE LIBRE Начин на задвижване- подготвена за съществуващ привод съгласно изискванията ви Ø18 Z14 ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж ; Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж -вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN150; Номинално налягане-PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура 10 ÷ 80 град.С Флуид гипсова суспензия; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: 1,4027 ANTIDESGAS (специална неръждаема антиабразивна стомана) ; Стержин: AISI 420; Седло:EPDM / FLUCAST AB/P Външно антикорозионно епоксидно покритие - RPLSAN - 200микрона

7

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
58	Бътерфлай клапан DN200/PN16, привод Ø25 Z19	10.355.005	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Matiposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 201W FAB/P DN 200 EJE LIBRE Начин на задвижване - подготвена за съществуващ привод съгласно изискванията ви Ø25 Z19 ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж ; Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж вертикален/хоризонтален;; Номинален диаметър DN200; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура 10 ÷ 80 град.С Флуид гипсова суспензия; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: 1,4027 ANTIABRAS (специална неръждаема антиабразивна стомана) ; Стержин: AISI 420; Седло: EPDM / FLUCAST ABP Външно антикорозионно епоксидно покритие - RILSAN - 200микрона
59	Бътерфлай клапан DN80/PN16, привод Ø14 Z11	10.355.006	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Matiposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 201W FAB/P DN 080 EJE LIBRE Начин на задвижване - подготвена за съществуващ привод съгласно изискванията ви Ø14 Z11 ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж ; Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж; Номинален диаметър DN80; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа ; за раб. температура 10 ÷ 80 град.С Флуид гипсова суспензия; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: 1,4027 ANTIABRAS (специална неръждаема антиабразивна стомана) ; Стержин: AISI 316 Седло: EPDM / FLUCAST ABP Външно антикорозионно епоксидно покритие - RILSAN - 200микрона

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
	Бътерфлай клапа 60 DN50/PN16, привод Ø14 Z11	10.355.007	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Mariposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 201W FAB/P DN 050 EJE LBRE Начин на задвижване - подготвена за съществуващ привод съгласно изискванията ви Ø14 Z11 ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж ; Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж -вертикален/хоризонтален;; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа - за раб. температура 10 ÷ 80 град.С Флуид гипсова суспензия; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: 1,4027 ANTIABRAS (специална неръждаема антиабразивна стомана) ; Стержин: AISI 420 Седло: EPDM / FLUCAST ABP Външно антикорозионно епоксидно покритие - RPLSAN - 200микрона
61	Бътерфлай клапаDN125/PN16,привод Ø18 Z14	10.314.281	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Mariposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 205W E DN 125 EJE LBRE Начин на задвижване- подготвена за съществуващ привод съгласно изискванията ви Ø18 Z14 ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж ; Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж -вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN125; Номинално налягане PN 16; Флуид вода; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото - GJS400 ; Диск: CF8M ; Стержин: AISI 420 Седло: EPDM Външно антикорозионно епоксидно покритие - RPLSAN - 200микрона

1

7

№	Наименование и техническо описание	AES мат.номер	Меря единица	Кол-во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
62	Бътерфлай 62 клапаDN350/PN16,днев матично□25	10.319.941	бр.	1	API 609, мод	ABO Valve s.r.o. Чехия	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 2E-5490 Начин на задвижване- подготвена за съществуващ привод съгласно изискванията ви □25; Конструкция съгл. EN593; Габаритни размери съгласно приложен чертеж; Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Конструкция - двойноексцентрична. Начин на монтаж - между фланци EN1092-1 PN16; за вертикален/хоризонтален; Номинален диаметър DN350; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа -50град С до +250 градС; Начин на присъединяване към тръбопровода WAFER PN16; Материал на тялото: 1,4408 (CF8M); Диск: 1,4401 (AISI 316) ; Стержин: 1,4462 Седло: PTFE+25% фибростъкло
63	Бътерфлай 63 клапаDN250/PN16,прив од Ø28 Z22	10.355.409	бр.	1	API 609	Complementos y Válvulas de Mariposa, S.L. COVALMA, S.L., Испания	6-8 седмици	24 месеца	Тип / модел 201W FAB/P DN 250 EJE LIBRE Начин на задвижване- подготвена за съществуващ привод съгласно изискванията ви Ø28 Z22; Габаритни размери съгласно приложен чертеж; Присъединителни размери съгл. приложен чертеж ; Начин на монтаж вертикален/хоризонтален;; Номинален диаметър DN250; Номинално налягане PN 16; Температурен диапазон на работа Флуид вода; Начин на присъединяване към тръбопровода-WAFER- PN16; Материал на тялото: GJS400 ; Диск: 1.4027 ANTIDESGAS (специална неръждаема антиабразивна стомана) ; Стержин: AISI 420 Седло: EPDM / FLUCAST AB/P Външно антикорозионно епоксидно покритие - RLP.SAN - 200микрона

7

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол-во	Стандарт	Производитель и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
64	Вентил, сифонно DN150/PN25, фланцов, ръчно	10.317.119	бр.	1	EN 13709, EN 1092-1, EN 558-1, EN 12266-1, EN 12516-1	SCA - Severoceska Aramturka s.r.o. Чехия	6-7 седмици	24 месеца	Тип / модел V25 111 525 Начин на задвижване- ръчно ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж и каталог ; Присъединителни размери вгл. приложен чертеж и каталог ; Начин на монтаж хоризонтален/вертикален; Номинален диаметър DN150; Номинално налягане PN 25; Температурен диапазон на работа -10 до +400градС ; за Работна температура 400 град С. Начин на присъединяване към тръбопровода фланци PN25; Материал на тялото - 1.0619 /GP240GH/ ; диск: 1.4541; Седло 13Cr; Шпиндел: 1.4571; Сифон- 1.4541; Уплътнение - графит; Външно антикорозионно покритие
65	Кондензно горне ΔP10, DN50/PN25/40, фланцово	10.317.112	бр.	1	EN 26704, EN 1092-1, EN 558-1, EN 12266-1, EN 12516-1	SCA - Severoceska Aramturka s.r.o. Чехия	6-7 седмици	24 месеца	Тип / модел D15 117 525 Начин на задвижване- автоматично ; Габаритни размери съгласно приложен чертеж и каталог ; Присъединителни размери вгл. приложен чертеж и каталог ; Начин на монтаж хоризонтален; Номинален диаметър DN50; Номинално налягане PN 25; Температурен диапазон на работа 0 до +450градС ; за Работна температура 350 град С; ΔP10; Начин на присъединяване към тръбопровода фланци PN25/40; Материал на тялото - 1.0619N ; диск: 1.4541; Седло 1.4021; Уплътнение - графит; Външно антикорозионно покритие

Към настоящото Техническо предложение прилагаме технически брушури/ официален каталог или друг документ от производителя на изделията, с която спецификация на артикулите.
Поддържаме продуктова гама под формата на каталози на следния интернет адрес - WWW.BULARMEX-UK.COM

При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:

№	Наименование и техническое описание	AES мат.номер	Мерна единица	Кол- во	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок за доставка	Гаранционен срок след доставка	Забележка
---	-------------------------------------	------------------	------------------	------------	----------	---	---------------------	--------------------------------------	-----------

1. Приемане при извършване на дейностите на предмета на поръчката да спазим техническите изисквания на възложителя, заложен в техническата спецификация.
2. Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 4 (четири) месеца от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.
3. Съгласни сме с клаузите в приложения проект на договор.

Документи придружаващи конкретната доставка:

- Приемно-предавателен протокол;
- Уведомление за експедиция (известие);
- Сертификат за качество съгласно EN 10204 3.1;
- Декларация за съответствие от производителя;
- Протокол от изпитване
- Спецификация, инструкция за монтаж и инструкция за експлоатация;

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Стоян Петков

18.12.2018 г. (дата)

Заличен съгл.чл.23 а 2отЗЗЗД



Изпълнителен Директор (длъжност на управляващия/представяващия участника)

Булармекс-ИК АД (наименование на участника)

Булармско-ИК АД, гр. Пловдив 4000, пл. Шахбазян № 3, ЕИК 201009335, ИН по ЗДДС BG201009335
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръбопроводна арматура“

№			Мерна единица	Количество	Единична цена лева без ДДС	Обща цена лева без ДДС
1	Вентил DN25/PN16, фланцови, ръчно	10.314.478	бр.	1	100,00 лв.	100,00 лв.
2	Вентил DN20/PN16, заваръчен, ръчно	10.314.486	бр.	1	138,00 лв.	138,00 лв.
3	Вентил DN25/PN16, заваръчен, ръчно	10.314.487	бр.	1	138,00 лв.	138,00 лв.
4	Вентил DN40/PN16, заваръчен, ръчно	10.314.488	бр.	1	234,00 лв.	234,00 лв.
5	Вентил DN50/PN40, заваръчен, ръчно	10.314.492	бр.	1	324,00 лв.	324,00 лв.
6	Кран сферичен DN50/PN63, заваръчен, ръчно	10.318.688	бр.	1	350,00 лв.	350,00 лв.
7	Вентил DN15/PN140, заваръчен, ръчно	10.314.481	бр.	1	120,00 лв.	120,00 лв.
8	Вентил DN20/PN140, заваръчен, ръчно	10.314.482	бр.	1	150,00 лв.	150,00 лв.
9	Вентил DN25/PN140, заваръчен, ръчно	10.314.483	бр.	1	150,00 лв.	150,00 лв.
10	Вентил DN40/PN140, заваръчен, ръчно	10.314.484	бр.	1	234,00 лв.	234,00 лв.
11	Вентил DN40/PN250, заваръчен, ръчно	10.314.495	бр.	1	1 390,00 лв.	1 390,00 лв.
12	Вентил DN15/PN250, заваръчен, ръчно	10.314.514	бр.	1	550,00 лв.	550,00 лв.
13	Вентил DN25/PN320, заваръчен, ръчно	10.314.520	бр.	1	660,00 лв.	660,00 лв.
14	Вентил DN20/PN320, заваръчен, ръчно	10.318.201	бр.	1	660,00 лв.	660,00 лв.
15	Вентил DN10/PN320, заваръчен, ръчно	10.318.202	бр.	1	550,00 лв.	550,00 лв.
16	Кран диафрагмен DN50/PN16, фланцови, ръчно	10.314.502	бр.	1	780,00 лв.	780,00 лв.
17	Пинч вентил DN50/PN6 L=246, фланцови, ръчно	10.319.754	бр.	1	495,00 лв.	495,00 лв.
18	Вентил DN50/PN320, заваръчен, ръчно	10.337.146	бр.	1	2 800,00 лв.	2 800,00 лв.
19	Вентил DN50/PN320, заваръчен, електрическо	10.337.147	бр.	1	2 860,00 лв.	2 860,00 лв.
20	Кран сферичен 3" SS NPTF/8/1"	10.318.732	бр.	1	400,00 лв.	400,00 лв.
21	Кран сферичен 4" Class 150 lbs Фланцови	10.364.534	бр.	1	965,00 лв.	965,00 лв.
22	Вентил DN50/PN320, заваръчен, ръчно	10.473.452	бр.	1	2 800,00 лв.	2 800,00 лв.
23	Вентил DN50/PN320, заваръчен, електрическо	10.473.453	бр.	1	2 860,00 лв.	2 860,00 лв.
24	Обратен клапан DN50/PN320, заваръчен	10.314.498	бр.	1	1 660,00 лв.	1 660,00 лв.
25	Обратен клапан DN50/PN25, фланцови	10.336.533	бр.	1	488,00 лв.	488,00 лв.
26	Възвратна дискова клапа DN150/PN10/16	10.335.164	бр.	1	1 046,40 лв.	1 046,40 лв.
27	Предпазен клапан 3/4" DN20	10.338.981	бр.	1	160,00 лв.	160,00 лв.
28	Тройнодоставящ предпазен клапан DN100/PN16	10.318.898	бр.	1	1 552,00 лв.	1 552,00 лв.

№			Мерна единица	Количество	Единична цена лева без ДДС	Обща цена лева без ДДС
29	Възвратна клапа с пружина DN50/PN40	10.319.085	бр.	1	130,00 лв.	130,00 лв.
30	Възвратна клапа DN100/PN40	10.319.403	бр.	1	450,00 лв.	450,00 лв.
31	Шибърен кран DN50/PN16, фланцови, ръчно	10.314.462	бр.	1	312,00 лв.	312,00 лв.
32	Шибърен кран DN100/PN16, заваръчен, ръчно	10.314.466	бр.	1	1 260,00 лв.	1 260,00 лв.
33	Шибърен кран DN200/PN40, заваръчен, ръчно	10.314.477	бр.	1	6 000,00 лв.	6 000,00 лв.
34	Шибърен кран DN350/PN40, заваръчен, ръчно	10.318.542	бр.	1	13 300,00 лв.	13 300,00 лв.
35	Шибърен кран DN100/PN16, фланцови, ръчно	10.320.042	бр.	1	900,00 лв.	900,00 лв.
36	Шибърен кран DN250/PN40, заваръчен, ръчно	10.336.577	бр.	1	7 500,00 лв.	7 500,00 лв.
37	Шибърен кран DN150/PN16, фланцови, ръчно	10.330.392	бр.	1	1 800,00 лв.	1 800,00 лв.
38	Шибърен кран PN400/DN40, заваръчен, ръчно	10.360.349	бр.	1	3 150,00 лв.	3 150,00 лв.
39	Регулир. вентил DN100/PN40, завар, ел. п. привод	10.320.020	бр.	1	1 420,00 лв.	1 420,00 лв.
40	Регулир. вентил DN50/PN25, фланц, ел. привод	10.336.531	бр.	1	796,00 лв.	796,00 лв.
41	Бътерфлай клапа DN40/PN16, ръчно	10.320.044	бр.	1	180,00 лв.	180,00 лв.
42	Бътерфлай клапа DN150/PN16 с редуктор	10.336.887	бр.	1	950,00 лв.	950,00 лв.
43	Бътерфлай клапа DN65/PN16, привод □11	10.317.227	бр.	1	400,00 лв.	400,00 лв.
44	Бътерфлай клапа DN100/PN16, привод □11 LUG	10.337.648	бр.	1	360,00 лв.	360,00 лв.
45	Бътерфлай клапа DN50/PN16, ръчно	10.314.685	бр.	1	175,00 лв.	175,00 лв.
46	Бътерфлай клапа DN80/PN16, ръчно	10.315.305	бр.	1	225,00 лв.	225,00 лв.
47	Бътерфлай клапа DN100/PN16, ръчно	10.314.297	бр.	1	265,00 лв.	265,00 лв.
48	Бътерфлай клапа DN150/PN16, ръчно	10.314.688	бр.	1	400,00 лв.	400,00 лв.
49	Бътерфлай клапа DN200/PN16, ръчно	10.314.692	бр.	1	625,00 лв.	625,00 лв.
50	Бътерфлай клапа DN250/PN16, ръчно	10.318.515	бр.	1	1 385,00 лв.	1 385,00 лв.
51	Бътерфлай клапа DN300/PN16, ръчно	10.315.299	бр.	1	1 870,00 лв.	1 870,00 лв.
52	Бътерфлай клапа DN100/PN16, привод Ø18 Z14	10.333.064	бр.	1	560,00 лв.	560,00 лв.
53	Бътерфлай клапа DN250/PN16, привод Ø25 Z19	10.330.393	бр.	1	1 760,00 лв.	1 760,00 лв.
54	Бътерфлай клапа DN300/PN16, привод Ø28 Z22	10.330.394	бр.	1	2 200,00 лв.	2 200,00 лв.
55	Бътерфлай клапа DN100/PN16, привод □11	10.314.280	бр.	1	450,00 лв.	450,00 лв.
56	Бътерф. клапа DN200/PN16, ръчно с редуктор	10.317.416	бр.	1	580,00 лв.	580,00 лв.
57	Бътерфлай клапа DN150/PN16, привод Ø18 Z14	10.355.004	бр.	1	775,00 лв.	775,00 лв.
58	Бътерфлай клапа DN200/PN16, привод Ø25 Z19	10.355.005	бр.	1	1 005,00 лв.	1 005,00 лв.
59	Бътерфлай клапа DN80/PN16, привод Ø14 Z11	10.355.006	бр.	1	475,00 лв.	475,00 лв.
60	Бътерфлай клапа DN50/PN16, привод Ø14 Z11	10.355.007	бр.	1	360,00 лв.	360,00 лв.
61	Бътерфлай клапа DN125/PN16, привод Ø18 Z14	10.314.281	бр.	1	590,00 лв.	590,00 лв.
62	Бътерфлай клапа DN350/PN16, пневматично □25	10.319.941	бр.	1	18 240,00 лв.	18 240,00 лв.

№			Мерна единица	Количество	Единична цена лева без ДДС	Обща цена лева без ДДС
63	Бътерфлай клапаDN250/PN16,привод Ø28 Z22	10.355.409	бр.	1	1 655,00 лв.	1 655,00 лв.
64	Вентил,сифонно DN150/PN25,фланцов,ръчно	10.317.119	бр.	1	4 490,00 лв.	4 490,00 лв.
65	Кондензно горне ΔP10,DN50/PN25/40,фланцо	10.317.112	бр.	1	2 050,00 лв.	2 050,00 лв.
66	Друга арматура (извън изброените по-горе)		бр.	1	45 000,00 лв.	45 000,00 лв.
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА DDP централата в гр. Гълъбово в лв. без ДДС, цифром и словом:						148 657,40 лв.

Забележка:

1. За коректно попълване на количествната сметка моля попълнете само жълтите полета.
 2. Посочените цени да се попълват без ДДС.
 3. Единичните цени служат само за оценка на ofertите.
 4. Плащането по договора ще се извърши на база доказани количества.
 5. Поз.66 от количествената сметка при изпълнението на договора, изразяваща се в доставка на друга арматура извън изброените, с обем 30% от прогнозната стойност на процедурата (до 45 000 лева), която е включена в общата прогнозна стойност на поръчката.
- За доставката на допълнителната арматура (извън посочената в списъка) Възложителят ще изисква оферта от Изпълнителя към момента на възникване на необходимостта от доставката.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Стоян Петков (име и фамилия)

Заличено съгл.чл.23 ал2 отЗЗЛД

18.12.2018 г. (дата)



Изпълнителен директор (длъжност на управляващия/представяващия участника)

Булармекс-ИК АД (наименование на участника)

Приложение №5

СПОРАЗУМЕНИЕ за правата и задълженията на страните и за координиране на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. С настоящото споразумение се определят изискванията, правата и задълженията на страните за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите работници, както и за опазване на живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които организират и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в ръководените от тях дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.
2. На работната площадка не могат да се извършват други дейности извън договорените, или по изключение такива се извършват само с предварително писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след специален инструктаж на лицата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Движението на работещите по територията на обекта да се извършва по обозначените маршрути, като се внимава за неравности по терена, отворени шахти, движещи се МПС и други обозначени или необозначени опасности, застрашаващи живота и здравето.
4. Когато в едно помещение и/или на две нива се извършва дейност от работници на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лицата по чл. 1 от настоящия раздел вземат мерки за осигуряване на взаимната безопасност.
5. По време на работа се забранява достъпа на странични лица, незаети пряко с извършването на договорените дейности.
6. Съоръженията, стълбите и площадките, използвани при работа на височина, трябва да са стандартни и да отговарят на всички условия за безопасност.
7. При извършване на огневи работи работниците на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни да спазват противопожарните правила. Пушенето на територията на предприятието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се извършва само на обозначените за това места.
8. В случай на или при вероятност от възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота, работещите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни незабавно да преустановят работата до отстраняване на опасността.
9. При извършване на всички видове работи и дейности по договора, съответните действащи нормативни документи и вътрешни правилници по здраве и безопасност при работа са еднакво задължителни за двете страни.
10. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране на групи/бригади/ за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, противопожарните строително-технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11. При системно нарушаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискванията за безопасност и здраве, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право едностранно да прекрати действието на договора, без да дължи неустойка на другата страна.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Преди започване на работа по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва начален инструктаж и инструктаж на работното място (ако се изисква) на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на *Наредба № РД-07-2 от 16 Декември 2009 г. за условията и реда за*

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и ги оформя в съответния дневник. Провеждането на всички останали видове инструктажи е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с имената, документите за правоспособност (ако се изискват за изпълнение на работата) и удостоверенията за придобита квалификационната група на всички лица, които ще работят на територията и в помещенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури безопасен достъп на работещите и транспортните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работното им място, за времетраенето на договора.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запознава длъжностните лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които организират и управляват трудовите процеси с разположението на обслужваните съоръжения, специфичните характеристики на работните места и професионалните рискове.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури изпълнението на организационните и технически мероприятия преди допускането до работа на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обозначи работните им места.

6. Отдел „Здравословни и безопасни условия на труд“ (по-нататък за краткост ЗБУТ) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа. Разпорежданията на неговите служители са задължителни и за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани от работната площадка работещи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не са запознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд, не ги спазват или не притежават необходимата правоспособност, както и при възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота им.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване по негова (на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) вина за аварии, пожари и/или инциденти, в това число със специализирана техника и наличен персонал.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за вътрешни разпореждания и решения от оперативни съвещания, които са свързани с неговата безопасна работа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури квалифициран персонал за безопасно изпълнение на договорените дейности.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява присъствието на лицата, които ще изпълняват дейностите по договора на началния инструктаж, провеждан преди започване на работа, и на инструктажа на работното място както и на другите инструктажи, провеждани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. При провеждане на началния инструктаж от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя поименен списък с квалификационната група на всяко лице, включително и на отговорните ръководители и изпълнители на работата, както и на отговорните за безопасността лица, които ще работят на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

5. Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи по време на работа удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност, както и всички документи, удостоверяващи придобита правоспособност.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за осигуряване и използване на лични предпазни средства от своя персонал.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за правилното използване на средствата за индивидуална и колективна защита от неговите работници.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури спазването от неговия персонал на дадените от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инструкции и правила за здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите вътрешни актове в тази област.
9. Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право да започне работа на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без допускане от страна на упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска премахване на табели и ограждения, да не извършва дейности извън обозначеното работно място, да не затрупва проходи, коридори и площадки с демонтирани възли, резервни части, отпадни материали и други подобни.
11. При извършване на договорените дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не затруднява оперативния персонал при извършване на обходи и обслужване на работещите съоръжения и съоръженията в резерв.
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи използването на подходящи изправни инструменти и безопасно работно оборудване от своите работници, в това число и правилното и безопасно използване на транспортните средства, като не допуска използване на автомобили с неизправности;
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури явяването на работа на своя персонал в отпочинало състояние, както и да не допуска употреба на алкохол или други упойващи вещества през работно време, както и работа под тяхно влияние.
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска лица за извършване на работа, с която последните не са запознати или не притежават изискващата се квалификация и правоспособност.
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира съответните длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка възникнала ситуация при работа, която може да представлява сериозна и непосредствена опасност за работещите.
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице обосновани съмнения относно осигурените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия за безопасност и опазване на живота и здравето на работниците. Той незабавно уведомява отдел ЗБУТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата ситуация.
17. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ръководителят на групата уведомява веднага, както своето ръководство, така и отдел ЗБУТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след което предприема мерки и оказва съдействие за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.
18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа работните си места в подредено, чисто и безопасно състояние. При завършване на всяка част от работата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно отстранява от работната площадка всички свои съоръжения, строително оборудване, временни конструкции и отпадни материали, които няма да бъдат използвани на или близо до същото място по време на по-късните етапи от работата.
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право по своя преценка и в съответствие с нормативните документи да изисква и други мерки за осигуряване на безопасност при работа.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

1. Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имат право:
- 1.1. Да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията.
- 1.2. Да отстраняват отделни членове или група /бригада/, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това.
- 1.3. Да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящото допълнително споразумение, изготвено в изпълнение изискванията на чл.14, чл.16, чл.18, чл.19 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, е неразделна част от **ДОГОВОР № 012-19-PP** и важи до изтичане на срока на действие на договора.

Одобрено за и от името на Изпълнителя от:

Подписано за и от името на „Булармекс-ИК“ АД

Заличено съгл. чл. 23 ал. 2 от ЗЗЛД

Подпис:

Име:

Стоян Петков

Длъжност:

Изпълнителен директор

Дата:

21.02.2019



Подписано за и от името на „Булармекс-ИК“ АД

Заличено съгл. чл. 23 ал. 2 от ЗЗЛД

Подпис:

Име:

Пламен Илиев

Длъжност:

Прокурист

Дата:

21.02.2019



Type your text

Приложение № 6

Ред за изпращане и приемане на фактури

1. Документи на хартиен носител се изпращат по пощенски път до:

„Ей И Ес Юрп Сървисис“ ЕООД

Отдел „Обработка на входящи фактури“

1407 София, р-н Средец, България

Бул. „Черни връх“ № 32А, Офис сграда „Ариес“, ет. 1

Важно: Съгласно българските данъчни изисквания ще бъдат обработвани само оригинални фактури. Сканирани копия изпратени на адрес emea.apinvoices@aes.com ще бъдат обработвани, само ако са подпечатани и подписани от доставчика с “Вярно с оригинала”.

2. Електронни фактури се изпращат на общ електронен адрес:

emea.apinvoices@aes.com

Издаването и изпращане на електронни фактури на този общ електронен адрес ще допринесе много за по-бързата и ефективна обработка на Вашите документи и плащане.

Моля в този случай да обърнете внимание на следните особености, които също са предпоставка за ефективната обработка на документите:

- (а) Фактурите следва да бъдат в Adobe PDF формат;
- (б) Ако изпращате няколко фактури, в един е-мейл може да бъде прикачена само една фактура, така че следва да изпратите толкова отделни е-мейла, колкото са на брой фактурите;
- (в) Всяка отделна фактура може да се състои от повече от една страница;
- (г) Протоколите да се добавят като допълнителни страници към фактурата;
- (д) В заглавието (Subject) на е-мейла, към който е приложена фактура включете ключовата дума „Фактура“ на български или „Invoice“ на английски език, за автоматична и по-бърза обработка от системата;
- (е) Ако сте издали и изпратили електронна фактура, не е необходимо да изпращате повторно хартиено копие.

3. Ръчно изписани фактури

Ако все още издавате ръчно изписани фактури, бихме искали да Ви обърнем внимание, че те не могат да бъдат разчетени от електронната система за сканиране и автоматично разпознаване и поради налагащата се ръчна им обработка са възможни забавяния в тяхното осчетоводяване и плащане.

Възложителят настойчиво Ви препоръчва да не издавате ръчно изписани фактури, с цел Вашето по-ефективно обслужване!